

真空贴体包装机 牛排肉制品贴体包装

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 真空贴体包装机 牛排肉制品贴体包装 |
| 公司名称 | 诸城神州机械科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道18号 |
| 联系电话 | 0536-6126608 15095262111 |

产品详情

贴体真空包装机的使用操作步骤说明：

- 1、安装薄膜：当膜架处于工作台面上时，打开上框架后
- 2、把薄膜拉到稍超过框架右边缘，并压上上框架把薄膜夹紧。
- 3、升架：检查“框位选择”开关k3是否处在“连续”位置，按一下“升”开关k
- 4、于是膜架可自行连续至上接近开关控制的定点自动停止，在升架前须事先将薄膜卷筒接松，以免膜间有粘连现象使膜架停止上升。
- 5、把放置好包装物品的托盘置于工作的真空包装机真空室内，应使用工具，不可直接用手推入，以防万一电器出现故障，造成人身伤害。
- 6、按下“自动包装”开关K6，薄膜加热，保温下降抽气三个程序从事先调整好的时间自动完成。
- 7、当膜架自动降到限位开关控制的zui低点时，真空泵会对真空室进行抽气，如此时发现真空包装机真空表指针无动作，说明真空泵电机处于反向运转，应立即停机，并且要调整输入相线中的任何两相之后再从第二程序开始重新工作。
- 8、打开上框架，将已包装好的物品向右拉出、放在辅助工作台上，压下上框架、割开已被包装好的物品，完成包装。
- 9、在从操作程序中的第二项开始操作，周始循环。

贴体包装: 将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上，同时于底板下面启用真空吸力，将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板（彩印纸卡，瓦楞纸板或气泡布等）上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜

与底板之间，用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强，视觉展示效果佳，密封保护好，可有效防潮、防尘、防震。广泛适用肉制品、水产品，糕饼，中秋月饼等。五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。