

# 标准游泳池砂缸水泵计算

产品名称	标准游泳池砂缸水泵计算
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

## 产品详情

我司主营泳池设计；游泳池设备市场销售；游泳池水处理；泳池瓷砖

他们的详细地址：中国 北京 北京市大兴区  
北京大兴区金星路18号手机：15652228599联系手机：13611399719

泳池的循环系统总流量  $q = V/T$  选值1.07~1.1 V是蓄水池容量。T是循环时间。砂缸平台流量  $Q = VA$ 。  
。一般砂缸购买的时候，要根据自己的计算出来的循环系统总流量，过虑总面积，另外就是滤速。比赛池、公共性池、专用型池，休闲游乐池其实就很严格一点的一般采用中等速度（15~25m/h）规定不太严格。一般都是按照生产厂家所谓快速过虑（30m/h）测算就可以了。事实上实际操作，除非你是顾客特别要求中等速度过虑。不然还是按快速计算。但这里有一个方便的处理方式。生产厂家材料上一般有砂缸孔径和额定流量的相应值。因此我们作法把额定流量跟循环系统总流量较为，1。机器设备额定流量务必高于或等于循环系统总流量。2.在这个基础上挑选大一级的过滤砂缸。例如，测算循环系统总流量为18（省去企业，后同）而某品牌700砂缸相匹配额定流量为19.2，则我们在选择800砂缸。  
此外，这儿还涉及到几台砂缸。当总流量较大的情况下，就不可以提升过滤砂缸尺寸了。由于1. 1400以上砂缸成本相对高，2.应用几台大中型砂缸，设备房就需要非常大室内空间，或是设备房不足室内空间，所以在这里就会有充分考虑。设备房室内空间，成本难题。一般就是按循环系统总流量/机器的额定流量=数量。这里就不应该考虑大一级了。挑选砂缸这是没有死的公式的。一般是靠工作经验。做久了，就会明白，多大泳池要配多大砂缸。