

【晟通金属】现货供应20Mo-6不锈钢圆棒可定制样品加工

产品名称	【晟通金属】现货供应20Mo-6不锈钢圆棒可定制样品加工
公司名称	上海晟通金属科技有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	张家港浦项:张家港浦项 20Mo-6:20Mo-6 江苏:江苏
公司地址	松江区洞泾工业园区洞库路168号
联系电话	021-33552688 18916391655

产品详情

20Mo-6不锈钢

根据各种不同形状20Mo-6不锈钢选择最佳的硬度检测方法。

20Mo-6不锈钢板、20Mo-6锈钢带，包括热轧板和冷轧板。

20Mo-6厚度 > 1.2mm的不锈钢板或不锈钢带的硬度测试采用洛氏硬度计，测试HRB、HRC硬度。

20Mo-6厚度在0.2 ~ 1.2mm 的不锈钢板或不锈钢带采用表面洛氏硬度计测试HRT或HRN硬度。

20Mo-6厚度<0.2mm的不锈钢板或不锈钢带，采用表面洛氏硬度计配合金刚石点砧座，测试HR30Tm硬度。

20Mo-6对于厚度0.3 ~ 13mm的退火20Mo-6不锈钢板、不锈钢带，也可以采用韦氏硬度计

20Mo-6不锈钢管，包括20Mo-6不锈钢焊管和20Mo-6不锈钢无缝管。

20Mo-6内径 > 30mm，壁厚 > 1.2mm的不锈钢管，采用洛氏硬度计，测试HRB、HRC硬度。

20Mo-6内径 > 30mm，壁厚<1.2mm的不锈钢管，采用表面洛氏硬度计，测试HRT或HRN硬度。

20Mo-6内径<30mm，> 4.8mm的不锈钢管，采用管材洛氏硬度计，测试HR15T硬度。

20Mo-6当20Mo-6管材内径 > 26mm时，还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。

20Mo-6对于内径在6.0mm以上，壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材，可以采用韦氏硬度计

20Mo-6不锈钢棒

20Mo-6对于直径<50的20Mo-6不锈钢棒可以采用洛氏硬度计，测试HRB或HRC硬度。

20Mo-6不锈钢丝

20Mo-6对于直径 > 2.0mm的20Mo-6不锈钢丝，可以采用表面洛氏

20Mo-6不锈钢的特点与选用：

20Mo-6不锈钢是石油、化工、化肥、食品、国防、餐具、合成纤维和石油提炼等工业行业中广泛使用的金属材，而许多容器、管道、阀门、泵、等一般都因与各种腐蚀性介质接触遭受腐蚀而报废。据统计，全每年因腐蚀而报废的钢材约占钢材年产量的1 / 4。而不锈钢的产量占钢铁总产量的1%。因此，材料受到腐蚀而失效是当今材料研究与发展中的三大主要问题之一。

不锈钢是指具有抗腐蚀性能的一类钢种。

通常所说的20Mo-6不锈钢是不锈钢与耐酸钢的总称。

20Mo-6不锈钢不一定耐酸，但耐酸钢同时又是不锈钢。

所谓20Mo-6不锈钢是指能抵抗大气及弱腐蚀介质腐蚀的钢种。腐蚀速度 < 0 . 01 mm / 年者为完全耐腐蚀钢，速度 < 0.1 mm / 年者为耐蚀钢。所谓的耐酸钢是指在各种强腐蚀介质中能耐酸的钢，腐蚀速度 < 0.1mm / 年者为完全耐蚀，腐蚀速度 < 1mm / 年者为耐蚀。因此，不锈钢并不是不腐蚀、只不过腐蚀速度较慢而已、juedui不被腐蚀的钢是不锈钢。

上述对20Mo-6不锈钢的未尽之处还请移步上海晟通金属科技有限公司网站查询了解；当然，对于您的来电我公司是竭诚欢迎，更便于我公司向您讲解20Mo-6不锈钢成分及20Mo-6不锈钢板材性能的现货情况。

上海晟通欢迎您的莅临。。。。