

# XLZJ-102BAT一体化紫外线火焰检测器

产品名称	XLZJ-102BAT一体化紫外线火焰检测器
公司名称	陕西新绿高能环保设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	电源:DC 24V 火焰检测: UV传感器 光谱响应范围:190/2
公司地址	合阳县经济技术开发区
联系电话	0913-5525269 17382621069

## 产品详情

XLZJ-102BAT一体化紫外线火焰检测器，用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测，该监测器只对产生的紫外线敏感，对灯光和炉膛高温辐射无反应，抗干扰性强。工作电源为DC 24V直流电源，电源转换采用进口军工PWF电源芯片合成技术，其性能远高于普通的PWM逆变技术，逆变工作稳定可靠，适用于没有AC 220V交流电源的场合。

### 一、主要技术参数

1.电源：DC 24V

2.火焰检测：UV传感器

3.工作温度：-20 ~ 80

4.检测响应时间：0.2秒

5.熄火关阀时间：1-6秒可调

6.光谱响应范围：190/280nm

7.信号输出：无源开关量、4-20mA模拟量

8.检测对象：燃气、燃油

## 二、外形及安装

1.壳体：铸铝型

2.安装螺纹：G1管螺纹

3.检测孔内径： 22，必须通风冷却。