

聚氨酯缔合型增稠剂1108匹对陶氏8w

产品名称	聚氨酯缔合型增稠剂1108匹对陶氏8w
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	138.00/公斤
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

产品详情

聚氨酯缔合型增稠剂1108

产品信息 Product data

Aoseyun-1108 是一种低气味中剪切水性非离子缔合型流变改性剂（疏水改性聚氨酯），提供极佳的流动和流平性、均匀的成膜性、光泽展现性和高增稠效率。此产品是为低气味、低 VOC 的非溶剂型涂料设计，也能用于其他乳液涂料。本产品可用于各种内外墙涂料，尤其适合用作协同增稠剂，在从哑光到有光的涂料中，与提供高剪切粘度的Aoseyun-1112 一起使用，以达到高低剪切粘度的理想平衡。

本品为低粘度液体，易于配伍，有助于改善涂料的生产工艺性能。

化学组成 Composition：疏水改性聚氨酯

典型物化数据 Typical Properties

外观 混浊液体

固含量(以质量计)/% 21.5

溶剂 水

粘度(25)/(mPa · s) 3000

储存条件 Storage conditions 置于温度为 5~35 环境中，忌曝晒。

应用领域 Applications : 水性涂料工业

特性和优点 Special Features and Benefits:

- 1、良好的开罐效果、增稠效率和抗飞溅性
- 2、极佳的流动和流平性、遮盖力、均匀成膜性和光泽展现性。
- 3、可用于低气味、低 VOC 涂料。减少平衡时间，减少返粗。
- 4、生产过程易于处理，相容性好。
- 5、抗微生物、防霉。

推荐用量 Recommended Levels

建议用量 (wt% ，以总量计) : 0.3%~2.0% ; 本品可直接加入或用水稀释 1 倍以上后加入 ; 升

高温或加入适量乙二醇等极性溶剂可提高产品的水稀释性能

包装信息 Packing information 桶装 净重50KG