

柔性石墨复合垫片，增强石墨垫片，耐油橡胶垫片规格齐全

产品名称	柔性石墨复合垫片，增强石墨垫片，耐油橡胶垫片规格齐全
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	耐高温:耐高压 耐磨损:耐腐蚀 耐油:环保
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

膨胀石墨垫片又称柔性石墨垫片是从膨胀石墨卷材或板材打孔或切割而成的，膨胀石墨不含粘结剂和填充物，硬度很高，具有良好的防腐蚀性，耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强度性，适用于低压部位的密封，可以防止和法兰间产生的电化腐蚀。可以制作成各种各样的圆型的复杂的几何垫片，石墨切割垫片还可以在内外圈做成O型，且便于安装、拆卸，不易损坏。被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空压机、排气管、制冷机等密封。

加工尺寸：~1500mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

石墨切割垫片的主要技术参数：

项目 单位 数值 密度公差 g/cm³ 0.06~+0.06 厚度公差 mm 0.04~+0.04 碳含量 % 99 抗拉强度 MPa 4.5 压缩率 % >40 回弹率 % >40 硫含量 ppm <1000 氯含量 ppm <45 温度 °C -200~+600