

海口铝合金门窗加工厂 万佳旺装饰 海口铝合金门窗

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 海口铝合金门窗加工厂 万佳旺装饰 海口铝合金门窗 |
| 公司名称 | 海口万佳旺装饰设计有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海口市龙华区海秀中路海濂路10号 |
| 联系电话 | 16608936258 |

产品详情

对于隔热型材来说，组成型材的材料除了铝合金型材，还有具有隔热性能的隔热材料。所谓隔热材料是指用于连接两部分铝合金型材低热导率的非金属材料，它将制作成门窗内、外两部分的铝合金型材连接在一起，组成一根完整的门窗型材，在型材中起到减少热传导的作用和结构连接的作用。为了达到隔热效果，要求隔热材料必须是导率小的材料。《建筑用硬质塑料隔热条》(JG/T 174-2005)中规定，在标准状态下测试，隔热材料的导率为0.2-0.35W/平米·K。由于隔热材料在铝合金型材中起结构连接作用，海口铝合金门窗，因此要求隔热材料必须具有一定的强度，并且耐老化性要好，在加工成隔热型材后，产品的高温、低温和室温性能必须达到标准要求。

关于静音门窗的六大误解海口铝合金门窗

误区一：中空玻璃静音

中空玻璃规划初衷是用于隔热保温的，其节能效果不错，海口铝合金门窗公司，尤其是在北方，但其静音功用尤其是低频静音性欠佳。会发生“共振”、“契合”效应。由于其厚度通常在16mm甚至20mm以上，只能选用粗大粗笨的型材，海口铝合金门窗加工厂，并不适宜用于静音改造。

贰

误区二：撤消原窗，新装断桥铝合金中空窗

若断桥铝合金型材密封结构不行严实的话，断桥铝合金中空窗能抵达的静音效果将不超越20分贝的隔声量。再加上替换进程需求多工种协作，存在高空作业，难以实施，且悉数费用比设备第二道静音窗高许多。因此，撤消原窗，替换新窗，归于高本钱低效益的一项选择方案。

叁

误区三：不拆原窗，只替换静音玻璃

若只替换玻璃，窗扇与轨道之间的缝隙依然无法处理，静音效果仍旧不明显。尽管静音玻璃在静音效果上起到80%的效果，但是没有做好剩下20%的窗框缝隙的密封，静音效果会大打折扣，就像木桶原理相同，因小失大，达不杰出的静音效果。

肆

误区四：再装一道一般铝合金窗或塑钢窗

许多人以为“一扇一般窗户能把70分贝降到60分贝，那么再装一道相同的窗户就可以降到50分贝”。声响并非简略的加减联系，事实上第二道一般窗只可以再下降约3分贝噪音。

伍

误区五：设备静音窗布

许多人以为设备一层非常厚重的静音窗布就可以抵挡外界的噪音，厚重的窗布是可以吸收一部分噪音，但是关于大多数噪音仍无法阻隔，而且厚重的静音窗布也会吸热，这样夏日就会添加空调的耗电，而且这种窗布简单附着细菌，影响室内的空气质量。

陆

误区六：玻璃上贴静音膜

静音是一个系统工程，不是单单玻璃静音就可以高枕无忧了，相配套的静音型材以及密封处理相同非常重要，所以单单贴一层静音贴膜只是一个心思安慰算了。

平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。平开门按开启的方向不同分为单向开启和双向开启，海口铝合金门窗，单向开启是只能朝一个方向开(只能向里推或外拉)双向开启是门扇能够向两个方向开启(如弹簧门)。平开门按开门的数量又分为单开的平开门和双开的平开门，单开门指只要一扇门板，而双开

门有两扇门板。平开门的密封性能好，保证了隔音效果。但同时也带来空气流通不足的弱点。厂家针对这一情况，开发了在关闭窗户时使用的通风器，既不影响隔音，又保证了室内外空气的交换。通风器可安装在窗与窗线之间不占地方。

海口铝合金门窗加工厂-万佳旺装饰(在线咨询)-海口铝合金门窗由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海口万佳旺装饰设计有限公司(www.wjwzs.com)是一家从事“室内装修，门窗加工，厨房设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万佳旺装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万佳旺装饰在装潢设计中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！