

金方兴建材 防腐瓦厂 内蒙古防腐瓦

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 金方兴建材 防腐瓦厂 内蒙古防腐瓦 |
| 公司名称 | 沈阳金方兴新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳市于洪区沈湖路与四环路交叉口750米处 |
| 联系电话 | 18904108881 |

产品详情

防腐瓦是工业厂房屋面的防腐建筑材料。其用在化肥厂主要体现在它持久的防腐蚀性。作为化肥厂屋面瓦，经一系列的防腐蚀耐酸碱实验，防腐瓦厂，包括与普通彩钢瓦、彩涂板、氟碳板等的对比实验，防腐瓦具有更好的耐酸碱性能。因其分子结构上不易被酸碱腐蚀，不像铁皮瓦等材料仅仅在外层做处理，而是从本质上耐化学腐蚀。因此，防腐瓦哪家好，防腐瓦是化肥厂屋面材料中的选择。

具有其他方面的优势，强度高，易成型，可装饰，耐腐蚀等。因此，它在建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业等都备受亲睐。随着科学技术的发展，防腐瓦在建材市场中的地位越来越重要，内蒙古防腐瓦，人们也越来越离不开它。防腐瓦的颜色是多样的，性能与功能也具有很大的优势。相信，在未来的市场中，防腐瓦厂家，防腐瓦的需求量会越来越大。

FRP防腐瓦的拉伸强度在60MPa左右，而檩条间距在1.0m和1.5m间，不论FRP防腐瓦的厚度是1.2mm或1.5mm厚，其抗风压力都可以达到1KPa。中国地区境内的风压力基本上都小于1KPa，因而防腐瓦的拉伸强度68.7MPa，已经足够满足抗风压的设计需求。一个真正好品质的防腐瓦，由于特殊的用途，其主要的性能指标是透光率的保持度和抗紫外线能力。拉伸强度只要在60MPa以上就安全无误了。

金方兴建材(图)-防腐瓦厂-内蒙古防腐瓦由沈阳金方兴新材料有限公司提供。沈阳金方兴新材料有限公司(www.jfxjc.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金方兴建材——您可信赖的朋友，公司地址：沈阳市于洪区沈湖路与四环路交叉口750米处，联系人：李经理。

