

固定式天然气检测仪

产品名称	固定式天然气检测仪
公司名称	山东无眼界智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区彭家台社区书虹路7号(山东优源节能投资有限公司院内) (注册地址)
联系电话	13969885310

产品详情

功能特征：

原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命使用寿命长达2-5年以上；

采用独立16位AD芯片，4层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

配置红外遥控器，通过遥控器可进行菜单操作，可实现在危险场合免开盖操作；

智能的温湿度和零点补偿算法，全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态；

仪表盘显示界面设计，读数美观大方，体现人性化细节设计；

清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息；

4键导航的友好用户操作界面，尽显设计的人性化、国际化；

白、橙、红三色背光设计，正常、报警状态指示，一目了然；

mg/m³、ppm、VOL、LEL多种单位可选择；

采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

防高浓度气体冲击的自动保护功能，具有恢复出厂设置，防止误操作；

仪器配置红外遥控器，通过遥控器操作，无须开盖，简单方便；

三线制4~20mA、RS485、200~1000HZ信号输出可选，继电器输出，数据恢复，数据存储等功能；

两个电缆进线口，方便现场安装；

独立气室结构，传感器更换便捷，无须现场标定；

防爆等级为Exd II CT6，国家防爆电气检验中心认证；

零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；

自诊断功能。检测仪可对自身关键硬件（关键点电压、信号等）工作状态及性能进行监测；

双语操作系统：可以实现中英文系统切换；

红外遥控操作模式。采用人性化红外遥控操作模式。任何情况下无需开盖，确保易燃易爆环境中的安全使用。