

玻璃钢桥架设计 芜湖桥架 合肥景盛电器设备公司

产品名称	玻璃钢桥架设计 芜湖桥架 合肥景盛电器设备公司
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

影响桥架的承载能力的因素

- 1、动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中，玻璃钢桥架设计，施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架，一般不考虑动荷载，即不允许在桥架上站人，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。
- 2、静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度，按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
- 3、附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载，不锈钢桥架厂家，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关，设计中应根据各种条件加以计算。

桥架的表面防腐的方法

电镀锌。电镀锌与热浸镀锌相比工艺简单，成本较低。对电缆桥架的结构无特殊要求。电镀锌经钝化处理后能够显著地提高其保护性能。电镀锌层一般在 12 左右。因而不适用于耐腐蚀寿命要求较高的场合。

电镀锌我国有部颁标准。对电镀层种类的选择、镀层厚度、镀层附着强度、耐腐蚀试验等都有明确规定，这些标准的选用对象不同，芜湖桥架，内容要求也有差异。我国目前生产电镀锌桥架的厂家较多，哪家玻璃钢桥架公司好，在参照应用上述有关技术标准时也不相同。为了提高电镀锌的耐腐蚀性，可以采用电镀锌镍合金或镀锌后进行高钝化处理。

桥架的安装要求

- 1) 槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。
- 2) 电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5mm
- 3) 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m
- 4) 在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴测图，则对材料统计将更精确。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

玻璃钢桥架设计-芜湖桥架-合肥景盛电器设备公司(查看)由合肥景盛电器设备有限公司提供。玻璃钢桥架设计-芜湖桥架-合肥景盛电器设备公司(查看)是合肥景盛电器设备有限公司（www.hfjsdqsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。