

网络式智能锁闭阀 鸣翔 铸铜

产品名称	网络式智能锁闭阀 鸣翔 铸铜
公司名称	包头鸣翔仪器仪表有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MXSBF-XX 品牌:鸣翔 材质:铸铜
公司地址	内蒙古自治区包头稀土高新区科技路广益孵化器 3 0 6
联系电话	13722135888 13947291291

产品详情

型号	MXSBF-XX	品牌	鸣翔
材质	铸铜	连接形式	螺纹
结构形式	固定球阀	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	电子	用途	锁闭
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

技术参数

型号	mxznf-dn15	mxznf-dn20	mxznf-dn25
公称流量	1.5m ³ /h	2.5m ³ /h	3.5m ³ /h
计费单位	m ² .h	m ² .h	m ² .h
工作压力	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
工作温度	5 ~ 95	5 ~ 95	5 ~ 95
工作环境	-20 ~ 55	-20 ~ 55	-20 ~ 55
电池寿命	开闭3000次	开闭30000次	开闭3000次
阀门特性	低功耗电动球阀 / 防腐蚀 / 防结垢 / 防堵塞		
ic卡类型	非接触式加密射频卡		
通讯接口	i/o口脉冲数据传输、模拟i2c通讯、ttl信号电平串行口通信		

产品概述:本产品是具有可编程定时功能的电动阀门,通过非接触式射频卡实现阀门打开或关闭,实现管道的智能化控制.控制器用低功耗的液晶屏显示来实现和用户的交互过程.

1、独创的“一户一卡,一卡多阀,在同一户内不同房间的阀计量的是该阀所在房间的平方/小时”的计量方式。2、充值:可根据不同房间面积充入不同“平方/小时”的使用值。充值后,用户能按充值数用

热，费用即将用完，低于100小时，每隔10小时自动报警一次，提醒用户续充值。费用用完后，自动关闭，停止供热。3、手动装置：在阀内所充值还未用完时，用户可以根据自己需要，自主开启或关闭阀。关闭阀后，停止计费，开启后自动计费。当阀内没有充值时，不支持此功能。4、采用mifare非接触式射频卡，符合iso14443a国际标准，卡分16个扇区，每个扇区四块，每块16个字节，共1k字节。可分别控制操作64套ic卡阀或其它预付费表具、门禁等，可以与采用相同技术标准的智能化产品，实现社区一卡通。5、软件自动生成12位加密业主代码，重复概率千亿次。在同一个城市内，每张业主卡都是唯一的，不会发生代码重复造成的替代混充现象。

6、卡、控制电路、管理软件、控制程序均依照国家《建设事业ic卡应用技术》cj/t166-2002开发的,非接触ic卡也称射频卡，符合iso14443a国际标准，可以与采用相同技术标准的智能化产品实现一卡通。7、独立攻关完成的阀门防结垢抱死技术，采用高分子纳米材料制作的阀球，加上在非采暖季节定时开/关（利用弹性密封圈擦除清理阀球表面）从根本上解决了国内预付费表具粘性附着物凝固化、氧化、结垢抱死截断装置的问题。8、16级全铜变速转动装置，以dn20为列，开关电流不大于60毫安。9、采用philips（飞利浦）原装芯片和时钟芯片，技术稳定可靠。10、可选配套专用房间温控器，按用户意愿，自行设定室内温度，实现室内温度自动控制，达到智能节能。11、电池短路保护。内置电池防短路装置，当电池因某种原因短路90秒后，电池自锁保护。短路消失后，电池恢复正常功能。完全避免了因短路造成电池放空电量的问题。12、其他如：掉点数据不丢失等，目前以是本应具备的基本功能，不再赘述。