

# 丽水电梯层门门锁电器要求服务放心可靠

产品名称	丽水电梯层门门锁电器要求服务放心可靠
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

## 产品详情

自动扶梯目前仍然是使用非常广泛的一种电梯，自动扶梯的使用性能直接影响的行人的安全，电梯层门锁电器要求，所以，对于自动扶梯的检测非常重要，目前自动扶梯的检测仪器属于单一参数检测，在测量自动扶梯或自动人行道的两侧扶手带和梯级状态参数时，现有的仪器只有一个测量装置，无法对三者进行同步检测，其各模块之间采用线缆连接，增加了测量时间和劳动强度，降低了动态测量过程中人员的安全性；此外，在进行非操纵逆转保护测试时，采用模拟故障信号或在牵引电机与控制柜之间串联控制器的方式进行检测，无法达到实际运行状态的真实检测效果。

电梯限速器测试仪的主要作用：

- 1.可测量动作速度为0.5m/s-10m/s的各种限速器。
- 2.可测量含有电触点开关的限速器在其开关动作时的限速器轮盘线速度。
- 3.能自动控制限速器的动作速度，并立即停止电机的转动。
- 4.可自动打印出限速器的动作速度（包括电触点开关动作时的轮盘线速度），并可重复打印。
- 5.可选配不同转矩（功率）的电机，以满足各种限速器的检测要求

1) 监测试验环境温度和试验段钢丝绳表面温度。环境温度测量误差不大于 $\pm 1$ ，钢丝绳表面温度测量

误差不大于  $\pm 2$  。

2) 试验过程中能够以波形的形式记录试验钢丝绳的张力、钢丝绳速度、钢丝绳长度、试验段钢丝绳表面温度。具有张力-时间曲线、速度-时间曲线、长度-时间曲线、温度-时间曲线等显示功能。记录数据频率和数据长度可调（比如，用户可设置每隔1小时记录一次，每次记录2分钟）；

3) 试验循环计数器容量:  $10^8$ ；计算机控制设定、显示和记录疲劳的循环次数；具有预置试验次数自动停机功能，试验绳断自动停机功能；具有点动调整和不间断疲劳试验功能；具有急停制动功能（试验机装有急停制动器）。

4) 系统能自动保存停机前1小时内的数据（包括正常停机、意外停机、停电等），数据间隔时间可调。

丽水电梯层门门锁电器要求服务放心可靠由优购（天津）国际贸易有限公司提供。丽水电梯层门门锁电器要求服务放心可靠是优购（天津）国际贸易有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹阳。