

宏时代 楼承板厂 芜湖楼承板

产品名称	宏时代 楼承板厂 芜湖楼承板
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

楼承板厚度通常选用多厚的是多少？一般的楼承板厂家是没有标准的。其实楼承板选择多厚的厚度的选择主要是看楼板的厚度和次梁的间距，这个计算有技术含量，它是根据楼承板的截面模量，截面惯性矩等有关数据计算出来，那么接下宏时代新型材料就来简单说一下一般情况下的判断依据吧：

先来介绍下这两种楼承板的特点和设计要求：

开口楼承板。这个楼承板主要是作为模板来使用，他的要求是在施工阶段不能生锈，在施工阶段不能出现坍塌变形。一般来说，我们的镀锌不低于80克，但是由于市场竞争，导致钢厂出产的产品，有些只有40克，或者设计院在建筑设计中并没有要求镀锌含量。这样更加的助推最普通的镀锌卷被广泛的因应用于各种小型建筑。

压型钢板安装要注意哪些呢？楼承板的使用现在是非常普遍的，但是楼承板安装的注意事项您了解多少呢？

在钢梁上放置时，应当防止探头，在操作铺料时一定要系安全带，保证边铺设边固定在周边安全绳上。

焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流.因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

在进行下料时，长度应该控制为3-6m，这样就可以避免垂直运输的时候次梁间不能完成吊运。当然建议不要超过12米，以便运输和安装。

钢结构柱网间距一般5~9.0m × 8~15m，次梁间距3m以内，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接

正常工序。

在进行吊运的时候应当采用专用的软吊索，在每次工作前都应该检查吊索的情况，是否有隔断以及撕裂的情况，如果有应当立马更换。

伴随着社会的快速发展，城市中的高楼大厦大量建设，芜湖楼承板，所以对于压型钢板以及钢筋桁架楼承板的需求量也会越来越大。而如何选购质优价美的楼承板就是重中之重的事情，很多小厂家生产水平不过关，楼承板不能满足施工需求，也不能保证施工安全，所以在选购时一定要谨慎选择。宏时代教你如何选购钢筋桁架楼承板。

1.选择规模大、品种多、年限久的楼承板厂家，规模大生产能力强、品种多选择性大、年限久生产经验丰富、后期服务完善。

2.选择材料优质的楼承板，明确板材的厚度和误差，并尽量把厚度、误差等参数写在合同里。

3.货比三家，楼承板，条件允许的情况下多找几家厂家进行实地对比，通过做工、材质、价格等方面的对比，综合考虑。

4.宏时代新型材料提醒一分钱一分货，选购产品时不应只注重价格，应从多方面考虑，楼承板厂，选择适合自己的产品。

综上所述，大家对如何选购楼承板也有了一定的了解，楼承板施工，因此我们在选购时，应多方考虑，合对比产品质量、价格、后期服务等，选择适合的产品。

宏时代(图)-楼承板厂-芜湖楼承板由南京宏时代新型材料有限公司提供。南京宏时代新型材料有限公司(www.ecloudzd.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏时代——您可信赖的朋友，公司地址：南京市浦口区明发滨江新城249-250幢，联系人：胡。