

楼承板加工 苏州楼承板 宏时代

产品名称	楼承板加工 苏州楼承板 宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

已经铺设的模板桁架上的钢筋能不能切割？

回答：不能切割，如遇特殊情况必须切割时，需要做好加强措施。

钢筋桁架模板在现场如何存放？

回答：1、要求场地平整，在模板捆与地面间设置木枕，叠放高度不超过三捆，有防雨措施；2、直接放置在钢梁上，叠放高度不超过两捆，有防雨措施。

临时支撑什么时候能拆除？

回答：钢筋混凝土强度达到75%设计强度时。

普通钢结构项目采用钢筋桁架模板的现场损耗是多少？

回答：视结构复杂程度，一般在3%~5%之间

使用方法及特殊作用介绍如下：

1、防火，说在防火大家肯定不容易理解，我说要与木板相比，这样您一下子就明白了，楼承板是镀锌钢板做的，不容易起水，更不容易1燃烧了，桁架楼承板厂家，在短时间内还可以阻隔火的传播，在一定程度上，减缓火势。hk123

2、节省混凝土的用量，楼承板一般是V型、U型、梯形，凸起的部分混凝土要少的多，不像土板它是平板，楼承板一般可节省三分之一的混凝土用量，现在混凝土也很贵。

压型钢板安装要注意哪些呢？楼承板的使用现在是非常普遍的，但是楼承板安装的注意事项您了解多少呢？

在钢梁上放置时，应当防止探头，在操作铺料时一定要系安全带，保证边铺设边固定在周边安全绳上。

焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流.因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

在进行下料时，长度应该控制为3-6m，楼承板加工，这样就可以避免垂直运输的时候次梁间不能完成吊运。当然建议不要超过12米，楼承板厂家，以便运输和安装。

钢结构柱网间距一般5~9.0m × 8~15m，次梁间距3m以内，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，宁波楼承板，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。

在进行吊运的时候应当采用专用的软吊索，在每次工作前都应该检查吊索的情况，是否有隔断以及撕裂的情况，如果有应当立马更换。

楼承板加工-苏州楼承板-宏时代(查看)由南京宏时代新型材料有限公司提供。南京宏时代新型材料有限公司(www.ecloudzd.com)是一家从事“彩钢板，彩钢卷”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏时代”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏时代在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！