

# 六安楼承板 宏时代 楼承板价格

产品名称	六安楼承板 宏时代 楼承板价格
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

## 产品详情

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm.

工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；

楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时 尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，楼承板价格，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。

钢筋桁架模板底部焊点外露，楼承板桁架，不做任何措施对楼板的抗火有影响吗？

回答：

不会有影响。1、焊点处为腹杆脚部分外露，腹杆在使用阶段未考虑受力作用，六安楼承板，不影响楼板受力；2、万一发生火灾，外露腹杆温度上升，但腹杆直径小，且完全被混凝土包裹，热量传递到受力钢筋少一些，可不考虑。

同一方向铺钢筋桁架模板为什么要尽量对齐？

回答：主要是为了使穿管线及穿钢筋更加便捷。

边模与钢梁焊接的间距一般是多少？

回答：一般焊点间距是300mm。

楼承板产品简介：

楼承板、建筑压型钢承板、组合楼板采用镀锌钢板，经电脑控制得全自动组合设备，连续牵引辊压冷弯成型，其截面成V字型、U型、梯形或者类似这几种形状的波型。主要做楼面的承载板，也可以作为其他用途。产品强度高、绿色环保、尺寸稳定、长度随意，使用寿命达长。

楼承板构成及分类：

表面镀锌印花板为基板，产品主要分为开口楼承板和闭口楼承板两类。安装方式一般采用搭接式，楼承板施工，产品不易变形，镀锌层具有良好的防腐性能，很大程度上增强了楼承板的使用寿命。

六安楼承板-宏时代-楼承板价格由南京宏时代新型材料有限公司提供。“彩钢板，彩钢卷”就选南京宏时代新型材料有限公司（[www.ecloudzd.com](http://www.ecloudzd.com)），公司位于：南京市浦口区明发滨江新城249-250幢，多年来，宏时代坚持为客户提供好的服务，联系人：胡。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏时代期待成为您的长期合作伙伴！