

排烟风机价格 双拓空调1 排烟风机

产品名称	排烟风机价格 双拓空调1 排烟风机
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

排烟风机防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

排烟风机主要有铝叶轮、机壳、进风口等部分与防1暴电机组成、可作为易燃挥发性气体的通风换气只用、其性能和安装尺寸同于4-72型。F4-72型为防腐型离心式通风机，消防排烟风机，主要用不锈钢（或玻璃钢）材质制成的叶轮、机壳、进风口等部分与电机组成，可用于输送腐蚀性气体，其性能与安装尺寸同于4-72型。工作环境气体内不许有粘性物质，排烟风机，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。气体的温度：不超过80 。

排烟风机性能特点

排烟风机系国1家级“星火”项目产品，具有性能优良，排烟风机价格，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。排烟风机2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范要求，防排烟风机，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高1级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

排烟风机价格-双拓空调1-排烟风机由山东双拓空调设备有限公司提供。“排烟风机.防火阀”就选山东双拓空调设备有限公司（www.sdsgkt.com），公司位于：德州市武城鲁权屯工业园，多年来，双拓空调1坚持为客户提供好的服务，联系人：徐东旺。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双拓空调1期待成为您的长期合作伙伴！

