

烘干固化设备UV配套光源

产品名称	烘干固化设备UV配套光源
公司名称	北京鑫源盛彭电光源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:xp 型号:900x1020 用途:烘干固化用UV灯
公司地址	北京市怀柔区北房镇南房村村委会西1500米
联系电话	010-57165652

产品详情

品牌	xp	型号	900x1020
用途	烘干固化用UV灯	外形尺寸	1100X1200
重量	0.1 (Kg)	UV主峰波长	365
功率密度	80	总功率	5.6

uv光源广泛应用于印刷上光，油墨固化，光化学反应等，碘镓灯，晒版灯，特种光源，光敏油墨的理想光源

北京鑫源盛彭电光源有限公司

型号	电压	功率	全长	管压	电流	管材
	(v)	(kw)	(mm)	(v)	(a)	(mm)
gh1000	220	1	230	135	8.1	25
gh2000	380	2	400	320	7.5	22.5
gh3000	380	3	360	700	4.8	25
gh3600	380	3.6	400	450	8.8	22.5
gh3000	380	3	620	700	4.8	22.5
gh3200	220	3.2	550	550	7.2	22.5

gh4000	380	4	650	650	7.2	22.5
gh5000	380	5	778	850	6.5	22.5
gh5000	380	5	805	850	6.5	22.5
gh5600	380	5.6	830	950	7.2	25
gh5600	380	5.6	1020	950	7.2	22.5
gh6000	380	6	450	900	8	25
gh7200	380	7.2	1050	900	8.2	22.5
gh7500	380	7.5	800	1200	6.5	25
gh8000	380	8	1150	1150	7.5	22.5
gh9600	380	9.6	1387	1550	6.6	22.5
gh11000	380	11	1575	1850	6.3	22.5