

432芯三网合一光纤配线柜（三网融合）图片展示

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 432芯三网合一光纤配线柜（三网融合）图片展示 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:三网合一光纤配线架 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

432芯三网合一光纤配线柜（三网融合）图片展示

432芯三网合一光纤配线架容量: (144芯订做) 8芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、

光传输网络、城域网、接入网、数据网、有线电视网、移动通信网、互联网、工业以太网、

等应用标准符合三网融合光纤配线架满足YD/T6789-2011、300B-T12423-2008、1300B-T28等国家标准、B/T9286-1998

宁波品悦通信设备有限公司专业生产通信设备、光通信设备、光纤配线架、光纤配线柜、光纤配线架、

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、

产品特点：

- 1.机架采用优质钢及铝型材作材料，经电镀、氧化、喷塑处理，结构坚固，外形美观。
- 2.进缆、熔接及配线全正面操作，机架可背靠背及靠墙安装，节省机房空间。
- 3.侧开式碟式熔接盘，体积小，占空间少，在机架下方左右二侧不大的空间可高密度叠放24盘/侧，48盘/侧。

工作条件：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度：85%(+30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求(光纤部分)：

1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

2.光纤活动连接器插入损耗：0.3 dB。

3.光纤活动连接器回波损耗：45dB(PC型)。

4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压 3000V(DC)/1min，不击穿、无飞弧。

5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 1000M /500V(DC)。

6.机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量 0.2dB，回波损耗变化量 0.2dB。

7.机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求。

8.光纤配线全程曲率半径控制，保证曲率半径 30mm(内控40mm)。

机架高度：

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

光电性能：

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

插入损耗 0.2dB

回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB

插拔性寿命：>1000次

机械性能：

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

说明：

所用钢板均采用优质镀锌板；

所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；

所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。

宁波品悦通信提供432芯三网合一光纤配线柜现货供应，有需要的请跟我们联系。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

品质通信的承载者，我们承诺：用最优质的产品，提供最优质的服务，让您满意，我们永远在您身边。

宁波品悦通信提供432芯三网合一光纤配线柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。