

水泥管批发 水泥管 安徽三江水泥管公司

产品名称	水泥管批发 水泥管 安徽三江水泥管公司
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

涵管管道怎么施工

涵管管道施工的方法：明挖法，也叫开槽施工法。施工时按测量定线开挖沟槽。一般中小型直径的排水管道采用钢筋混凝土管，水泥管批发，因排水管道为重力流管道、故施工时必须按设计严格控制。污水管道要做到不渗不漏.管道完成后需作渗漏检验。排水管道施工时，由于开挖路面，堆放材料和挖出来的土方对管线两侧的居民生活、工厂、商店和公共设施等的活动均带来不便。因此，要做好施工组织设计，加快施工进度，保持施工现场有条不紊。切忌全线展开开挖沟梢，拖延日子。施工现场要设置安全设施保障过往行人和车辆安全。对沟槽两旁建筑及地下管线要有安全保护措施，防止沟槽两侧塌陷，损坏房屋建筑，折裂其他地下管线。

钢筋混凝土水泥管的缺点：

- (1) 自重大。钢筋混凝土的重力密度约为 25kN/m^3 ，比砌体和木材的重度都大。尽管比钢材的重度小，水泥管，但结构的截面尺寸较大，因而其自重远远超过相同跨度或高度的钢结构的重量。
- (2) 抗裂性差。如前所述，混凝土的抗拉强度非常低，因此，普通钢筋混凝土结构经常带裂缝工作。尽管裂缝的存在并不一定意味着结构发生破坏，但是它影响结构的耐久性和美观。当裂缝数量较多和开展较宽时，还将给人造成一种不安全感。
- (3) 性质脆。混凝土的脆性随混凝土强度等级的提高而加大。

道路工程中水泥管下管应注意的事项：

1、人工下管时，将绳索的一端拴固在地锚(或其它牢固的树木或建筑物上)，拉住绕过陕西水泥管的另一端，并在沟边斜放滑木至沟底，用撬棍将水泥管移至沟边，再慢慢地放绳，水泥管哪家好，使管沿着滑

木滚下。如果水泥管过重，人工拉绳困难时，可把绳子的另一端在地锚上绕上几圈，依靠绳子与桩的摩擦力可较省力，且可避免水泥管冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根，且沟底不能站人，保证操作安全。机械吊管时要注意上方高压线或地下电缆，水泥管多少钱，严防事故发生。

2、机械下管时，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

水泥管批发-水泥管-安徽三江水泥管公司(查看)由安徽三江水泥制品有限公司提供。水泥管批发-水泥管-安徽三江水泥管公司(查看)是安徽三江水泥制品有限公司(www.sjsng.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马金民。