

全调节抗压缓冲风门，抗地压风门原理|特点

产品名称	全调节抗压缓冲风门，抗地压风门原理 特点
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:和利隆 厂家电话:17616502562 产地:山东
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

产品详情

矿用抗地压风门又名全调节抗压缓冲风门使用在矿井联络巷道中，阻挡风流的。不能让干净的空气与污浊的空气混在一起，阻挡风流。因此对无压风门的密封效果要求比较明显，所以配套使用的密封条质量要好，密封效果要明显。随着巷道的下移，这种抗地压风门也不会变形的，即使变形了也不会影响风门的正常

使用与开启。而全调节抗压缓冲风门呢就是把抗地压无压风门做成百叶式调节风门了，既能满足正常的风量调节也能满足风门不变形，真正延长了风门的使用寿命。

风门一旦发生损坏无法在很短时间内恢复，必须上井进行修复，因此针对压力大的巷道的通风问题，对一些巷道压力大可以采取用浇筑巷道的办法，修建安

命。

装无压风门。对于矿压很大可导致风门变形严重的巷道，济宁和利隆专门研发的可伸缩性抗矿压无压风门，很好的解决了压力大对风门的挤压和破坏，给较大矿

压的矿井的解除了后顾之忧。

1、可伸缩防矿压风门门框左、上、右三个方向采用可伸缩形式且保证足够的强度，门扇内部为方钢管相互焊接牢固，在撞击或受压后不开焊；可伸缩防矿压风

门门扇两侧Q235钢板，钢板与方钢骨架每处结合部焊接牢固可靠，可伸缩防矿压风门在撞击、刮蹭或受压后不开焊，风门加工整体美观、牢固、耐用，风门表面

平整，无凹凸不平。

2、防地压风门承受压力：整套可伸缩防矿压风门金属材料全部采用Q235材质，确保风门在主巷道高压的工况条件下不变形。

3、可伸缩防矿压风门门框左右及上方三个方向均可实现伸缩，每个方向伸缩量不小于500px，门框具有被压缩后自动复位功能且不漏风。