

西门子触摸屏6AV6644-0AA01-2AX0

产品名称	西门子触摸屏6AV6644-0AA01-2AX0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	22500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

有关接线盒的详细信息，请见“移动式面板的系统组件”->“第二代移动式面板的接线盒”。

例如，可在任何操作员站安装接线盒。操作员将移动式面板插入所需的接线盒，然后就可在此位置操作该面板。面板和接线盒之间的所需电缆长度介于 2 米和 25 米之间。完成任务时，可以将面板从接线盒断开，并继续从其它操作员站操作。该操作员面板具有一个免维护的储能机构，重新连接后，操作员无需重新启动即可继续工作。缓冲时间最长 5 分钟。

通过在接线盒中设定一个识别号，可以清晰标识移动式面板的位置。这样就能启动或编程与位置相关的功能。例如，随后将自动显示操作员站的适当操作画面。

带灯急停/停止按钮

安全型移动式面板具有独特的带灯急停/停止按钮。此按钮可根据具体应用进行组态，因此具有多个优点：

一方面，该按钮可组态为红色/黄色急停按钮；另一方面，又可组态为灰色停止按钮。

如果设备处于未激活状态，则照明灯熄灭，该按钮不会被识别为急停按钮。

在未激活状态，组态有急停按钮的设备可布置在紧邻系统的位置，且不必按照作业指导书要求的那样上锁。

急停/停止按钮和确认按钮的评估

可通过各种方式来评估安全相关控制部件、急停/停止按钮和确认按钮：

将 PROFIsafe 与 F-PLC 相结合，进行软件评估

通过 PLC 或安全继电器的安全输入在接线盒中完成固定硬接线，进行硬件评估

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

上海诗幕自动化设备有限公司（西门子系统集成商）专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询：18201996087

上海诗幕自动化设备有限公司 具备以下产品优势

西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，

西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,

主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子

总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-

西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

订货号注释HMI6AV6 640-0BA11-0AX0OP 73 micro s7-200系列用6AV6 640-0CA11-0AX1TP177
micro 触摸式 s7-200系列用6AV6 640-0DA11-0AX0K-TP 178 micro s7-200系列用6AV6 641-0AA11-0AX0OP
73 单色 3英寸 6AV6 641-0BA11-0AX1OP 77A 单色 4.5英寸 6AV6 641-0CA01-0AX1OP
77B 单色 4.5英寸 6AV6 642-0AA11-0AX1TP 177A 单色 5.7英寸 6AV6 642-0BC01-1AX1TP
177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0BA01-1AX1TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 642-0DC01-1AX1OP
177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0DA01-1AX1OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 643-0BA01-1AX0OP
277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0AA01-1AX0TP277-6
触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0CB01-1AX1MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文6AV6
643-0DB01-1AX1MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6 643-0CD01-1AX1MP277-10
触摸式面板，10寸64K色中文6AV6 643-0DD01-1AX1MP277-10
按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6644-0AA01-2AX0MP377-12
触摸式面板，12寸64K色中文 6AV6644-0AB01-2AX0MP377-15
触摸式面板，15寸64K色中文 6AV6644-0AC01-2AX0MP377-19
触摸式面板，19寸64K色中文 6AV6644-0BA01-2AX1MP377-12
按键式面板,12寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,
MOBILE PANEL 177 6ES7 648-0DC20-0AA0USB stick 512M6ES7 648-0DC30-0AA0USB stick 1G6ES7
648-0DC40-0AA0USB stick 2G6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN
显示屏，以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256
色以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256
色以太网接口6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色
MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008
精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC KTP1000
基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008
精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200
BASIC6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256
色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008
精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。6AV6648-0BC11-3AX0Smart
7006AV6648-0BE11-3AX0Smart 10006AV2124-2DC01-0AX0KTP400
舒适型 触摸式面板 6AV2124-0GC01-0AX0TP700
舒适型 6AV2124-0JC01-0AX0TP900
舒适型 6AV2124-0MC01-0AX0TP1200
舒适型 6AV2124-0QC02-0AX0TP1500
舒适型 6AV2124-0UC02-0AX0TP1900
舒适型 6AV2124-0XC02-0AX0TP2200
舒适型 按键 6AV2124-1DC01-0AX0KP400
舒适型 6AV2124-1GC01-0AX0KP700
舒适型 6AV2124-1JC01-0AX0KP900
舒适型 6AV2124-1MC01-0AX0KP1200
舒适型 6AV2124-1QC02-0AX0KP1500

舒适型 触摸设备 (KP = 按键式面板) 6AV6
 647-0AH11-3AX0SIMATIC HMI KP300 基本型单色 PN 6AV6
 647-0AJ11-3AX0SIMATIC HMI KP400 基本型彩色
 PN 带有触摸屏和触控键的设备, 4 至 10 英寸 (KTP =
 按键式/触摸式面板) 6AV6 647-0AA11-3AX0SIMATIC HMI KTP400 基本型单色
 PN 6AV6 647-0AK11-3AX0SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色
 PN 6AV6 647-0AB11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型单色
 PN 6AV6 647-0AC11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色
 DP 6AV6 647-0AD11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色
 PN 6AV6 647-0AE11-3AX0SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色
 DP 6AV6 647-0AF11-3AX0SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色
 PN 带触摸屏的设备 (TP = 触摸面板) 6AV6 647-0AG11-3AX0SIMATIC
 HMI TP1500 基本型彩色 PN 6ES7272-0AA30-0YA1TD 200
 文本显示器 6ES7272-1AF00-7AA0TD 200C
 文本显示器 6AV6640-0AA00-0AX1TD 400C
 文本显示器 6AV2181-8XP00-0AX0触摸屏
 2GB存储卡 旧屏-全部备件订货, 销售参考用6AV6 545-0BA15-2AX0TP170A触摸式面板6AV6
 545-0BB15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示6AV6
 545-0BC15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6
 542-0BB15-2AX0OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示6AV6
 545-0CA10-0AX0TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6
 545-0CC10-0AX0TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6
 542-0CA10-0AX0OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6
 542-0CC10-0AX0OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示6AV6
 542-0AG10-0AX0MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6 545-0AH10-0AX0MP270B-6
 触摸式面板, 5.7寸彩色中文6AV6 545-0AG10-0AX0MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6
 542-0DA10-0AX0MP370按键式面板,12寸256色中文显示6AV6
 545-0DA10-0AX0MP370触摸式面板,12寸256色中文显示6AV6
 545-0DB10-0AX0MP370触摸式面板,15寸256色中文显示6AV6 574-2AC00-2AA1CF 存储卡 512
 MB 6AV6 545-0CC10-0AX0

应用

无论行业或应用领域如何, 如果现场控制和机器设备监控需要具备灵活性, 那么 SIMATIC
 移动式面板具有决定性的优势: 机器操作员或调试工程师可以最佳的工件或过程视角展开工作。

甚至对于大型生产设备、复杂或封闭的机器、很长的物料输送或生产线及传送系统, 在调试期间使用移
 动式操作面板也能实现快速、精确的设置与定位。它们还能确保缩短机器重新装备、维护或维修期间的
 停产时间。

设计

KTP400F 移动型

4 英寸可调光宽屏 TFT 显示屏, 分辨率 480 x 272, 1600 万色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个带触觉反馈的功能键，带有 LED 灯

2 个带灯按钮

KTP700 移动型

7 英寸可调光宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色

1 SD 卡插槽

触摸屏和 8 个带触觉反馈的功能键，带有 LED 灯

KTP700F 移动型

1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET, PROFI-safe)

1 键控开关

1 个三级确认按钮

1 个急停/停止按钮

KTP900 移动型

9 英寸可调光宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色

触摸屏和 10 个带触觉反馈的功能键，带有 LED 灯

KTP900F 移动型