

# 朴之原夯土墙挂板，夯土墙挂板制作方法

产品名称	朴之原夯土墙挂板，夯土墙挂板制作方法
公司名称	郑州朴之原实业有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:朴之原
公司地址	河南省郑州市金水区普庆路新村路交叉口
联系电话	0371-55685300 15515556013

## 产品详情

夯土墙建筑，目前可以说是一种新兴的建筑潮流，夯土墙产品目前有原生态夯土墙、新型夯土墙挂板两个系列，而朴之原创新出来的干挂夯土墙挂板的制作方法，能使现有的夯土墙效果装饰墙，可以在小于3cm的板材上展现出来，表现与原生态夯土墙相似的肌理质感，运用多种颜色及材质，表现出不同材质、不同色泽的层叠层压效果。

那么新型夯土墙挂板的制作方法是怎样的呢，下面简单讲解一下其制作步骤：

- 1、按照需求规格来定制不同大小规格的模具框。
- 2、在定制好的模具框里，按照夯土墙的风格铺好不同颜色的原材料，当然原材料要按照一定的融合比例来铺设。
- 3、开始拌水泥浆，水泥浆含有专用水泥、原材料、专用添加剂，按照特殊的质量比例，用拌浆机快速调浆4-8分钟，放置准备灌浆。
- 4、向模具框中进行一次灌浆，一次灌浆的水泥浆厚度不宜超过限额，然后加入专用网格布，接着二次灌浆一定厚度后，加入专用网格布，然后将模具框放入预置的螺栓挂件上。
- 5、之后一次灌浆时要灌平模具框，然后用批灰刀封平水泥浆，将透明薄膜盖于其上方。
- 6、放置10-14小时后脱模具框，用钢刷将表面不稳定砂石结构刷落，即可获得干挂夯土墙挂板。

新型夯土墙挂板的使用范围非常广泛，多适用于多层、高层建筑水平模板、垂直墙板、立交桥、隧道、电厂和梁柱模板等领域，每块材料的纹理都很真实、自然，很少重复，具有环保节能、不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长等诸多特点。

郑州朴之原专业生产夯土墙、清水混凝土、夯土墙挂板、清水混凝土挂板、水泥艺术板、水泥仿木制品

、水泥仿石制品及仿砖雕等一系列产品，是国内集研发、生产、安装施工于一体的综合性实业公司，朴之原致力于把更科技、更生态、更耐用的装饰交付给每座建筑、每处景观，构建自然原初的美好生活环境。

郑州朴之原实业有限公司

联系人：任经理

手机：15515556013

电话：0371-55685300

QQ：3099575106

网址：<https://www.puzhiyuan.com/>

地址：河南省郑州市金水区普庆路新村路交叉口