

# 温室大棚卷膜器220V100W电动卷被机防水卷膜机

产品名称	温室大棚卷膜器220V100W电动卷被机防水卷膜机
公司名称	北京中荷创新温室材料技术有限公司
价格	550.00/台
规格参数	劲卓:卷膜器 220V:100W 中国:北京
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 沙河镇发展路八号院1号楼603
联系电话	86 010 56038591 13301256981

## 产品详情

劲卓220V电动卷膜器简介： 场合：主要应用于薄膜温室及畜牧业。 功能：通过对薄膜/帘的卷/放，实现温度调节、空气交换、采光量控制等 劲卓220V电动卷膜器参数：

1.卷膜长度：100米/85米 2.工作电压：AC220V 3.转速:2.8rpm 4.扭矩：100n\*m 5.功率：100W/60W 6.控制圈数：38圈 7.重量：3.5KG 温室专用电动卷膜器特点：

1.防接错线，防过载 2.输出端加强处理 3.噪音低，扭矩大 4.限位定位精准，自锁性能更高 5.可直接连接交流（AC）220V电源，无需转换电源，安装使用更便捷，免除变压器，降低成本 6.外接电源线5米，方便连接控制箱，安全可靠 7.自带防结露排水孔，防护等级达到IP55（防水防尘） 8.质保三年 卷膜器安装好以后需要进行限位调节，在调整限位前应先检查电源是否接好，供电电压是否正确，检查均确认无误后就可以进行限位调节。 1、电动卷帘器/电动卷膜器须用输出电压24V直流专用电源供电，也可用输出电压24V的蓄电池供电。 2、电源应具备正负极换向开关。 3、电动卷帘器/电动卷膜器工作前，电源换向开关应处于"停止"位置。

电动卷帘器/电动卷膜器使用注意事项： 1、运输及安装过程中防止摔伤及磕碰电动卷膜器。 2、严禁超出电动卷膜器的输出扭矩使用范围。 3、用户使用中若发现电动卷膜器出现故障请勿自行拆卸卷膜器本体，可用电话通知我公司，我公司将在短时间内帮助用户解决。 中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了温室大棚行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。 为了保证其使用寿命以及使用效率，我们日常需要对其进行保养。 铭泰卷膜器厂家告诉您卷膜器要加注防冻齿轮油，之后每年需要更换进行一次保养。在安装和使用过程中，要经常检查主机以及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂或开焊等问题。每次使用结束后，要将棚外总电源及时切断。在控制开关附近要接上一个刀闸。卷膜器启动后，不能靠近竖杆及卷膜的草苫，而且一定要有人守在电源开关旁或手持遥控器。