

# 唐牌 Z41W 不锈钢法兰闸阀

产品名称	唐牌 Z41W 不锈钢法兰闸阀
公司名称	上海炎唐工业装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海炎唐 型号:Z41W
公司地址	上海市嘉定工业园工业综合开发区
联系电话	021-56163212 13386126989

## 产品详情

### 一、产品概述：

唐牌 Z41W 不锈钢法兰闸阀（Z41H、Z41W、Z41Y 法兰闸阀、手动闸阀、不锈钢闸阀、铸钢闸阀、碳钢闸阀、铬钼钢闸阀、硬密封闸阀、高压闸阀、锻钢闸阀、高温闸阀、钢制楔式法兰闸阀、明杆闸阀、弹性硬密封闸阀、国标闸阀）：本阀法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN16~PN420，阀体材料为碳素钢（Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200）、不锈钢（Z41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R）、合金钢（Z41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I）的闸阀。

Z41 闸阀适用于工作压力 1.6~42.0MPa，工作温度 -29 ~560 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

### 二、产品性能参数：

PN16~PN200主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

Z41H-16C、25

16、25

1.6、2.5

425

水、蒸汽、油品

Z41Y-16C、25

Z41W-16P、25P

16、25

1.6、2.5

200

弱腐蚀性介质

Z41Y-16P、25P

Z41W-16R、25R

Z41Y-16R、25R

Z41Y-16I、25I

550

油品、蒸汽

Z41Y-16V、25V

570

水、蒸汽、油品

Z41H-40~200

40~200

4.0~20.0

425

Z41H-40I~200I

Z41H-40P~200P

硝酸类

Z41H-40R~200R

三、产品外形及结构尺寸：

PN16主要外形及结构尺寸（mm）

DN

L

D

D1

D2

b

f

$z \times d$

H

D0

重量 / kg

15

130

95

65

45

14

2

$4 \times 14$

175

200

4

20

150

105

75

55

180

5

25

160

115

85

210

6

32

180

135

100

78

16

4 × 18

7

40

145

110

3

350

19

50

250

125

358

240

29

65

265

120

18

375

33

80

280

195

20

8 × 18

433

45

100

300

215

155

502

320

63

125

325

245

210

185

22

612

360

108

150

350

24

$8 \times 23$

676

134

200

400

335

295

26

$12 \times 23$

820

192

250

450

405

355

30

12 × 25

969

273

300

500

460

410

375

4

1142

560

379

350

550

520

470

435

34

16 × 25

1280

640

590

400

600

580

525

485

36

16 × 30

1452

850

450

650

585

545

40

20 × 30

1541

720

907

500

700

705

608

44

20 × 34

1676



958

600

800

840

770

718

48

5

20 × 41

1874

1112

唐牌 Z41W 不锈钢法兰闸阀（Z41H、Z41W、Z41Y 法兰闸阀、手动闸阀、不锈钢闸阀、铸钢闸阀、碳钢闸阀、铬钼钢闸阀、硬密封闸阀、高压闸阀、锻钢闸阀、高温闸阀、钢制楔式法兰闸阀、明杆闸阀、弹性硬密封闸阀、国标闸阀）生产商供应商上海炎唐工业装备有限公司，节能产品，知名品牌；通过ISO9001、TS等认证。致力于阀门的专业研发生产，为用户提供高品质闸阀产品。