

唐牌 J41W 不锈钢法兰截止阀

产品名称	唐牌 J41W 不锈钢法兰截止阀
公司名称	上海炎唐工业装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海炎唐 型号:J41W
公司地址	上海市嘉定工业园工业综合开发区
联系电话	021-56163212 13386126989

产品详情

一、产品概述：

唐牌 J41W 不锈钢法兰截止阀（J41H、J41Y、J41W、J41F 法兰截止阀、手动截止阀、不锈钢截止阀、铸钢截止阀、碳钢截止阀、铬钼钢截止阀、锻钢截止阀、弹性硬密封截止阀、软密封截止阀、高压截止阀、高温截止阀、国标截止阀）：本阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、结构特点：

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

三、标准规范：

_____ |

设计与制造		GB/T12235
连接 端尺寸	结构	GB/T12221
	长度	GB/T12221
	法兰 尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材料	碳钢	GB/T12229
	不锈 钢	GB/T12230
	合金 钢	Q/ZB66
标志		GB/T12220
供货		JB/T7928

唐牌 J41W 不锈钢法兰截止阀（J41H、J41Y、J41W、J41F 法兰截止阀、手动截止阀、不锈钢截止阀、铸钢截止阀、碳钢截止阀、铬钼钢截止阀、锻钢截止阀、弹性硬密封截止阀、软密封截止阀、高压截止阀、高温截止阀、国标截止阀）生产商供应商上海炎唐工业装备有限公司，节能产品，知名品牌；通过 ISO 9001、TS 等认证。致力于阀门的专业研发生产，为用户提供高品质截止阀产品。