

# 地下深井管网方头软密封法兰蝶阀D942X-6/10/16/25

产品名称	地下深井管网方头软密封法兰蝶阀D942X-6/10/16/25
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

蜗轮蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于完全开启位置时，蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于电站的冷却水系统。

常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。

处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

### 安装说明:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

郑州铝都阀门<http://www.ldfamen.com/>

郑州铝都阀门<http://www.lvduvalve.com/>

双向软密封法兰蝶阀 <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1492>

双偏心双向金属密封法兰蝶阀 <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1493>

法兰连接蝶阀 <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1496>

侧装式偏心半球阀 <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1517>

微阻缓闭止回阀 <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1531>

软密封闸阀 (暗杆) <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1503>

双法兰式限位伸缩接头 B2F <http://www.lvduvalve.com/Product/DetV?id=1535>

郑州铝都阀门有限公司主导产品包括蝶阀、旋球阀、偏心半球阀、闸阀、止回阀、排气阀、伸缩器等，广泛应用于水利、电力、石油、化工、冶金、燃气、供热、建筑、船舶等行业。联系电话：15515559377 0371-68112554。