

# 四川环氧地坪 鑫科地坪 四川环氧地坪厂家施工

产品名称	四川环氧地坪 鑫科地坪 四川环氧地坪厂家施工
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

## 产品详情

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

云南鑫科地坪工程有限公司，四川环氧地坪，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌  
我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心”。

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：

机械性能要求：主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，四川环氧地坪厂家公司，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心”。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。8.机修工具尽量避免砸落地面。9.如有大的漆膜破损，及时报修，四川环氧地坪哪家专业，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，四川环氧地坪厂家施工，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心”。

四川环氧地坪-鑫科地坪-四川环氧地坪厂家施工由云南鑫科地坪工程有限公司提供。“ pvc地板,彩砂地坪,环氧防静电自流平,环氧艺术地坪 ”就选云南鑫科地坪工程有限公司（[www.ynxkfdp.com](http://www.ynxkfdp.com)），公司位于：昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号，多年来，鑫科地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：程总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫科地坪期待成为您的长期合作伙伴！