

ENDURANCE高温双色红外测温仪E1RH-F1-V-0-0

产品名称	ENDURANCE高温双色红外测温仪E1RH-F1-V-0-0
公司名称	上海朗韞仪器仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	FLUKE:E1RH-F2-V-0-
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄1号楼518室
联系电话	021-57633170 13671860767

产品详情

Endurance系列创新型红外高温计E1RL-F2-V-0-0 E1RL-F2-L-0-0，红外高温计，E1RL、E1RH系列测温仪

雷泰 ENDURANCE 双色集成式红外测温仪能精确测量小的或移动的目标，或是由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量，特别适用于现场环境比较恶劣，使用传统单色红外测温仪难以精确测量目标温度的情况，雷泰 ENDURANCE 双色集成式红外测温仪可安装在热保护套中（附件可选），*可耐环温高达315 ° C (600 ° F)，适用于热处理、钢铁制造等高温环境的使用。支持**多达32个传感头，组成多点网络，雷泰马拉松DATATEMP 软件使智能数字通讯的使用变得很简单，这种WINDOWS 环境下的软件可实现远距离监控、趋势标绘、数据存储、传感头设置、过程报警和统计过程等多种功能。

技术参数：

测温范围	E1RL	550 ~ 1800 (1022 ~ 32722)
	E1RH	1000 ~ 3200 (1832 ~ 5792)
D:S	E1RL-F2	100:1 焦距:600mm ~
	E1RH-F2	150:1 焦距:600mm ~
	E1RL-F1	100:1 焦距:300mm ~ 600mm
探测器		硅/硅层探测器
精度		满量程的 ± 0.5%
重复精度		± 0.3%，满量程
温度分辨率		1 或1
响应时间		10ms
发射率（单色）		0.10 ~ 1.0,步长0.01
坡度		0.85 ~ 1.15,步长0.001

信号处理		峰值保持和平均
------	--	---------

主要型号：

E1RH-F0-L-0-0,E1RH-F1-L-0-0,E1RH-F2-L-0-0

E1RH-F0-V-0-0,E1RH-F1-V-0-0,E1RH-F2-V-0-0

E1RH-F0-D-0-0,E1RH-F1-D-0-0,E1RH-F2-D-0-0等