

## 抗静电除尘滤芯材质介绍-【Toray日本东丽滤布】

产品名称	抗静电除尘滤芯材质介绍- 【Toray日本东丽滤布】
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	110.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:335 材质:东丽无纺布
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 抗静电除尘滤芯材质介绍-【Toray日本东丽滤布】

纤维聚酯滤筒性能特点： 1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。 3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面。 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘。

三、膜复合聚酯滤筒性能特点： 1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高。 2、膜复合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落。 3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率。 4、国内的覆膜技术及TEX优质的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性。

1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等） a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理 2.国产普通聚酯纤维材料（简称无纺布）标准白色，可反复水洗使用 180g-270g标准普通聚酯纤维（240g常用白色） 镀铝膜抗静电处理聚酯纤维（260g以上银灰色） 防油防水化学处理聚酯纤维（260g白色黄色蓝色） PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维（260g白色） 3 进口聚酯纤维（米黄色、青色） Toray日本东丽滤材 KOLON韩国科隆滤材

HV、美多威等美国滤材 4 玻璃纤维混合材料 耐高温玻璃纤维 焊烟油雾处理材料

除尘滤芯结构特点 1. 宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量 2.

内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆 3. 加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘合一体 4.

进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落 5. 正确选材，因地制宜

固安县晴空滤清器厂除尘滤芯尺寸：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320×1200、320×1600 325×215×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，490×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，