

# 沈阳大理石瓷砖粘结砂浆厂家直销，合理的价格，周到的服务

产品名称	沈阳大理石瓷砖粘结砂浆厂家直销，合理的价格，周到的服务
公司名称	彰武万隆硅砂砂浆有限公司
价格	630.00/吨
规格参数	品牌:固斯特 产地:辽宁- 包装:50kg
公司地址	彰武县章古台镇清泉村哈拉海沟新村街02号
联系电话	13889802561

## 产品详情

产品名称	技术要求	特点和用途	
陶瓷墙地砖胶粘剂 (普通型)	C1	特点：粘接强度 0.5MPa 用途：适用于内外墙及地面各种陶瓷墙地砖、马赛克等瓷砖粘贴。 (加强型)	C1
大理石胶粘剂	C2TE	特点：粘接强度 1.0MPa，抗滑移，延长晾置时间。 用途：适用于大理石、人造石、文化石等吸水率较高的石材粘贴。	

### 施工方法：

- 1、基层处理：基层平整，无浮尘、油污等杂质。
- 2、配制胶粘剂：水灰比0.2:1.
- 3、将搅拌好的沈阳瓷砖胶粘剂用齿形镟刀涂抹在基底上，并梳刮均匀，一般料浆厚度控制在4-5mm，每次大约1m<sup>2</sup>，并确保条纹方向基本一致。
- 4、粘贴瓷砖（瓷砖不需要预先浸水），并按与条纹垂直的方向来回滑动，然后放正用力压下，使得浆料完全铺开并布满整块瓷砖。吐过瓷砖位置需要做调整请在10分钟内完成。
- 5、建议在瓷砖之间用尼龙十字架，以保持间隔一致，瓷砖表面多余的胶粘剂应在硬化前清除。

6、粘贴24小时以后可进行填缝，宜选用专用填缝剂，填缝前必须去除尼龙十字架。

参考用量：

薄层施工方法：刮刀齿深（6mm\*6mm） 3-4kg/m<sup>2</sup>

刮刀齿深（10mm\*10mm） 5-6kg/m<sup>2</sup>

传统施工方法：6-8kg/m<sup>2</sup>

包装、运输及贮存：

1、每袋净重25kg（或50kg）±0.5kg。

2、本品运输和贮存时要避免潮湿和雨淋。

3、保质期6个月。

主要销售区域有：辽宁沈阳、大连、鞍山、本溪、丹东、阜新、辽阳、铁岭、盘锦、朝阳、锦州；吉林长春、吉林、延吉、松原等。欢迎咨询沈阳大理石瓷砖粘结砂浆厂家。