

自动伸缩门 芜湖伸缩门 富贵门业

产品名称	自动伸缩门 芜湖伸缩门 富贵门业
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

伸缩门故障解决方式

1、全自动伸缩门的开关可以操作，但是全自动伸缩门的开关方向错误，就地操作观察，发现门的方向有时对，有时不对，猜测是电机相序的原因。当更换相序后，故障仍没排出。再检查全自动伸缩门电机三项直阻是否平衡，开、关行程是否正确，全自动伸缩门机械是否沉;如果全自动伸缩门电机直阻少一项，电机转动属自由状态，哪个方向较轻就朝哪个方向转动，所以，全自动伸缩门

开关方向无法固定，此故障属缺项所至，将电机缺项恢复正常，故障可解决。

2、全自动伸缩门的微机操作和就地操作都无反应，而全自动伸缩门并未失电;对于此故障应先检查其机械是否沉，行程开关是否正常，远程、就地开关是否通断良好，门头内断项保护开关是否正常。如果亮绿灯属正常，红灯为缺项，如果红、绿灯均亮，属断项保护器故障。红灯亮、三项电不缺项，属断项保护器质理问题。解决的方法即是断项保护器的常闭接点短接，恢复正常操作。

全自动伸缩门的优势

1.不锈钢伸缩门电机无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置。伸缩门频繁开启，电机温度过高时，电机会自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。

2.不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式，美观大方，坚固耐用。

3.伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，芜湖伸缩门，组装时每剪板机个环节点加注润滑油，无噪音，伸缩自如。4.折弯机伸缩门前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800MM时，自动伸缩门，伸缩自动停止。伸缩门设置防爬系统后，如有人爬门立刻自动报警。

5.中心距600MM-660MM，门高度为1200MM-1800MM，可据用户需求定做伸缩门。门体间为260MM比同类产品(400MM)密度大。

全自动伸缩门的高度要顺应力学原理，全自动伸缩门产品的高度越大，伸缩门安装，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短

由于全自动伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。全自动伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说“树大招风”，只有尽量降低全自动伸缩门的高度、使门体的整体着力下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风。降低全自动伸缩门的高度等于增加了材料的强度。

自动伸缩门-芜湖伸缩门-富贵门业(查看)由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。行路致远，砥砺前行。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部 (fuguimenye.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!