

# 车库环保换风系统YK-S室内一氧化碳浓度监测仪

产品名称	车库环保换风系统YK-S室内一氧化碳浓度监测仪
公司名称	济南明耀科贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路1825号
联系电话	86-053189000808 15966681985

## 产品详情

YK-S室内空气质量监控主机，这款仪器在很多设计图纸上都能看到，可见市场保有量也是相当大的，在这里给大家推荐一款高性能，专做项目的仪器。ARD800W型车库一氧化碳报警控制器，仪器做工和性能稳定性都是上佳的表现，是很多经销商很满意的一款产品。这款控制器不论产品做工，还是资质证明，都是无可挑剔的。

我们的ARD800W型区域主机，和ARD-CO一氧化碳气体探测器，采用二线制通讯，集中控采用双绞安装方便。在总控室安装一台集中报警制器，实时显示所有一氧化碳探测器的浓度、运行状态等信息。根据每个防火分区的面积，安装一台区域报警控制器和若干个一氧化碳探测器。当某一区域一氧化碳浓度达到预置报警点时，该区域主机发出声光报信号，同时打开对应分区通风机进行空气置换，一氧化碳浓度低于设定值时，通风机自动关闭。

地下[车库一氧化碳报警器](#)选型参考：一般地下车库都是分消防分区的，每个防火分区为一组，每个消防区域设置一台区域主机，和该区域内的若干探测器组成一个区域系统，对应一个排风扇，所有消防区域的区域主机上传数据到中控室，或者监控系统。

目前，加装地下车库一氧化碳检测系统的主要有两个1、根据《公共建筑节能设计标准》要求，通过地下车库内一氧化碳浓度进行排风，可避免频率过高导致的能源浪费，属于节考虑。2、定期排风保证车库内一氧化碳浓度、定期排风保证车库内一氧化碳浓度、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平，避免人身伤属低于危害水平，避免人身伤属低于危害水平，避免人身伤属安全考虑。