

# 鹏迪牌小型汽油发动机 鹏迪

产品名称	鹏迪牌小型汽油发动机 鹏迪
公司名称	重庆鹏迪机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹏迪 机组型号:PD170F 频率:60 ( Hz )
公司地址	重庆市北碚区歇马镇永远村花园社
联系电话	86-023-68325766 13637873717

## 产品详情

品牌	鹏迪	机组型号	PD170F
频率	60 ( Hz )	额定功率	4.2 ( kW )
额定电压	220 ( V )	相数	两相
发动机型号	PD170F	起动方式	手启动
产品认证	企标	输出电压	220 ( V )

重庆鹏迪机电有限公司位于中国最大的摩托车及小型通用汽油机生产基地——重庆。我们是一家集通用汽油机系列产品的研发、制造、销售、售后服务于一体的高科技企业。公司成立至今，其产品在研发人员的努力下，产品设计理念始终以实用，经济美观为要素，所生产的产品深受国内外用户的评，并建立了良的合作关系。现拥有先进的加工设备和现代化的品质检测设备，汇集了一批高中级的专业技术人员和管理人员及大批技术熟练的工人。chongqingpengdimechanicandelectricalco;ltldlocatedinchina"slargestmot orcycleandsmallgeneral-purposegasolineproductionbase,chongqing.weareasetofgeneralmachineryseriesproductdevelopment,manufacturing,salesandafter-saleserviceintheintegrationofhigh-techenterprises.theinceptionofthecompany,it sproductinr&d,productdesignideastopractical,beautifulforeconomicfactors,theproductsproducedarereceivedbycustomersathomeandabroad,andtoestablishagoodrelationshipofcooperation.nowownsadvancedprocessingequipmentand modernqualitytestingequipment,collectedabatchofseniorprofessionaltechniciansandmanagerialpersonneloftechnologyandskilledworkers

表3pd170f主要结构参数、性能参数

项目	主要结构参数
活塞直径 ( mm )	70
活塞行程 ( mm )	56
总排量 ( ml )	215
压缩比	8.5:1
最大功率及转速 ( kw/rpm )	4.5/3600
最大扭矩及转速 ( n.m/rpm )	13/2500

润滑油消耗率 (g/kw/h)	6
最低燃油消耗率 (g/kw.h)	417
最低空载稳定转速 (r/min)	1440
润滑油牌号	sea15w-40
燃油牌号	rq90
输出轴旋转方向	逆时针 (面向输出轴端看)
气门间隙 (mm)	进 : 0.10-0.15mm;排 : 0.15-0.2mm
火花塞型号	I7tc
火花塞间隙 (mm)	0.7-0.8
点火方式	无触点电子点火
润滑方式	分离润滑 (飞溅式)
化油器形式	平吸式
空滤器形式	半干式、油浴式、泡沫滤芯
燃油箱容积 (l)	3.6
润滑油容量 (l)	0.6
起动方式	回复式手拉起动
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	390 × 365 × 370
净重量 (kg)	14.5

## 9.2 使用说明书

汽油机应附按gb9969.1规定的《使用说明书》。

## 10 包装、运输、储存

### 10.1 包装

10.1.1 汽油机装箱前应放尽燃油和润滑油，并进行油封和防尘处理。

10.1.2 包装箱应牢固，主机及附件应可靠地固定在包装箱内，箱内有防水、防潮、防振等措施。