

油田清理设备供应商 玉人设备 福州油田清理设备

产品名称	油田清理设备供应商 玉人设备 福州油田清理设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

刮蜡筒、防掉筒的厚度 5mm。更薄的防掉筒能够降低对结蜡块的冲击，使得结蜡块完整的进入防掉筒内。油田清理设备更薄的刮蜡筒能够对管壁的结蜡块进行更加彻底的清理，减少残留量，从而提高挂蜡效率。半圆形挡片为铝合金片或钛合金片。铝合金片或钛合金片具有强度高、质量轻的优点，因此能够更加轻易的被结蜡块顶开向上翻折。钢丝绳连接直杆的一端还连接有加重铅锤。以此提高本装置下入井内部分的重力，确保快速下放，降低遇阻遇卡的工程风险。

一种油田清理设备作业在线密闭清洗装置，其特征是包括补水加热增压系统、回收分离系统、油杆密闭循环清洗机构、油管密闭循环清洗检测机构、油管内壁密闭清洗排液机构、设备底架、操作室、操作控制系统，补水加热增压系统、回收分离系统、操作室和操作控制系统依次安装在设备底架上；油杆密闭循环清洗机构、油管密闭循环清洗检测机构和油管内壁密闭清洗排液机构根据作业内容分别安装在井口。

油管磁性检测仪内部环形均布安装有随动磁性检测探头；油管密闭清洗腔体中间位置内部加工有水平环形水道和水平环形均匀布置的油管清洗喷头安装孔，由油管清洗喷头的安装孔同轴线的外侧加工有油管清洗喷头外封堵的安装孔；油杆清洗喷头的安装孔和油管清洗喷头外封堵的安装孔同轴且贯穿通过水平环形水道；油田清理设备油管密闭清洗腔壳体下部内部安装有环形止落挡板；油管密闭清洗腔壳体下部外侧安装有油管密闭清洗回收口；工作时油管密闭清洗进液口与后置增压泵的出口连接，油管密闭清洗回收口与回收进液口连接。