

油井清理设备厂家 铁岭油井清理设备 玉人设备

产品名称	油井清理设备厂家 铁岭油井清理设备 玉人设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油杆清洗喷头外封堵和油杆清洗喷头分别安装在各自的孔位上，油井清理设备油杆密闭清洗腔体外侧与水平环形水道平行位置一侧加工有油杆密闭清洗进液口并与水道连通，油杆密闭清洗腔壳体下部通过油杆密闭清洗回收腔壳体与油杆清洗预热管连接，油杆清洗预热管下部加工有循环连通孔，循环段外壳体与油杆清洗预热管同轴心，循环段外壳体下端与油杆清洗预热管密闭连接，循环段外壳体上部与油杆密闭清洗回收腔壳体密闭连接，油井清理设备腔壳体下端加工有与井口连接的法兰孔和钢圈槽，油杆密闭清洗回收腔壳体一侧加工有油杆密闭清洗回收口；油杆清洗预热管下端加工有连接油管接箍的丝扣，工作时杆密闭清洗进液口与后置增压泵的出口连接，油杆密闭清洗回收口与回收进液口连接。

油井清理设备防掉筒下端敞口处设置有两个向内凸出的挡块，由于两个挡块沿着防掉筒的轴线对称，因此设置在各挡块上的合页也对称，两个合页所铰接的半圆形挡片也对称。由于挡块的阻挡，因此半圆形挡片仅能绕着合页向上进行翻折、即是向着朝向刮蜡筒所在方向进行翻折，因此仅能让物体自下而上的进入防掉筒中，而无法自防掉筒内向下掉出。半圆形挡片的直径等于防掉筒的内径，因此两块相对称的半圆形挡片即完全遮挡住了防掉筒下方的敞口端。本实用新型使用时，选用与所需清蜡的油管内径相匹配的刮蜡筒与防掉筒，将钢丝绳连接有直杆的一端从油管四通顶部的清蜡阀中放入，通过绞车快速释放钢丝绳，在直杆、刮蜡筒、防掉筒等的重力作用下进入油管中。

油井作业在线密闭清洗装置，其特征是油管内壁密闭清洗排液机构由安装连接板、水平滑轨、滑轨滑块、支架、弹簧收卷筒、回收接头、旋转接头出口、弹簧收卷筒转轴、旋转接头进口、收卷弹簧、排液软管、导向滚轮组、软管输送动力马达、输送主动轮、输送从动轮、上下滑动连接架、软管密封压块、密封胶块、锁止旋转钢球组、清洗进口、旋转密封材料组、固定套筒体、旋转连接体、减速机和旋转连接动力马达组成，油井清理设备安装连接板连接在油管磁性检测仪上部，安装连接板上安装水平滑轨，水平滑轨连接可以水平滑动的滑轨滑块，滑轨滑块上连接固定在支架，支架安装弹簧收卷筒转轴，以弹簧收卷筒转轴的轴线同心布置旋转接头出口