

# 索道通信电缆

产品名称	索道通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:索道通信电缆 索道通信电缆:控制电缆 大成:HYAC-索道通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

索道通信电缆执行标准-YD/T322-1996 HYAC\_索道电缆--索道通信电缆用途-HYAC-索道电缆-

价格：面议

索道通信电缆执行标准：YD/T322-1996 HYAC\_索道电缆--索道通信电缆用途：HYAC-索道电缆--索道通信电缆适用于索道的通信线路，也适用于接入公用网上网专用网线路。HYAC\_索道电缆吊线采用加粗刚纹线，电缆的拉力增加3吨以上，还可以把RVVP电源线加入电缆中做成复合电缆，经济实用，安装敷设方便。在-30~0℃环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的

-的详细介绍 色谱组合以便识别。 自承式电缆芯结构：以25对为基本单位，超过25吃的电缆按单位组合，每个单位规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。 自承式电缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。 自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 自称是电缆护套：黑色低密度聚乙烯。 自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢纹线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂以防钢丝锈蚀。 自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在表面上