

# 汽轮机专用滤油机，透平油滤油机

产品名称	汽轮机专用滤油机，透平油滤油机
公司名称	重庆通瑞过滤设备制造有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市大渡口区双城路198号17幢27-2
联系电话	13983621392 13983621392

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	通瑞
型号	ZJC-50	额定流量	1.8 ( m <sup>3</sup> /h )
工作压力	0.4 ( Mpa )	工作噪声	75 ( dB )
进出口管径	20 ( mm )	破乳化值	15 ( min )
清洁度	6 ( NAS )	外形尺寸	--- ( mm )
有效过滤面积	20 ( cm <sup>2</sup> )	整机功率	30 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

### 适用范围：

本系列专用滤油机采用新型的聚集、分离技术，针对各行业的蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机的透平油在线处理，保证机组调节，润滑系统正常工作。亦可对底黏度调理和冷却油进行处理，主要用于发电机组的透平油处理，也可适用于液压油、冷冻机油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其他低粘度润滑油。

### 产品特性：

- 1、本品利用高分子磁性材料，不使用任何添加剂破乳，彻底破乳化
- 2、本机采用独特的三元一次脱水法和国际先进的强化亲水和流水原理，高效脱水，除彻底除掉液态水，还能清除的游离水及85%的溶解水

- 3、精良的过滤系统，采用双网状式过滤与高分子吸附材料相家和的技术，纳污量大，处理油量可达4000t以上
- 4、采用梯形螺旋状自动反冲洗系统，不仅可使 1000，且可使清洁度 6级（nas1638）
- 5、加热系统采用最优化的管路设计，确保无死油区
- 6、采用先进的介质冷凝装置
- 7、先进的电气系统，人性化设计，免维护，先进的红外线液位控制系统，全自动控制
- 8、可与汽轮机、水轮机等设备实现无人值守的在线运行，低噪音，符合世界高标准环保要求

优势：

- 1.本系列产品拥有多项专利技术，集真空干燥，分离工程技术、凝聚技术、吸附即使的秘密过滤技术于一体
- 2.可不停机自动排水，使废油达到新油的使用标准

透平油过滤机透平油过滤设备真空滤油机

用途：

用于处理不合格的透平油，广泛适用于电力、化工、造纸、冶金等行业的蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机的透平油在线处理，保证机组调节，润湿系统正常工作，亦可对低黏度润湿和冷却油进行处理。

特点：1、本机采用高分子材料彻底破乳化。

2、本机采用三元一次脱水法，高效脱水，除彻底除掉液态水，还能清除的游离水及85%的溶解水。3、采用双网状式过滤与高分子吸附材料相结合的中能技术，不仅可使 1000，且可使清洁度 6级(nas1638)。4、采用梯形螺旋状自动反冲洗系统。5、采用先进的介质冷凝装置。

6、可与汽轮机、水轮机等设备实现无人值守的在线运行。优势：

本机破乳化彻底，不易再次乳化，不但脱水量大，且可在不停机的状

zjc系列透平油专用滤油机

用途：本系列滤油机用于处理不合格的透平油，广泛适用于电力、化工、造纸、冶金等行业的蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机的透平油在线处理，保证机组调节，润湿系统正常工作，采用新型的聚集、分离技术，亦可对低黏度液压油和冷却油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其他低粘度润滑油。

产品特性：

1、本品利用高分子磁性材料，不使用任何添加剂破乳，彻底破乳化

2、本机采用独特的三元一次脱水法和国际先进的强化亲水和流水原理，高效脱水，除彻底除掉液态水，还能清除的游离水及85%的溶解水

3、精良的过滤系统，采用双网状式过滤与高分子吸附材料相家和的技术，纳污量大，处理油量可达4000t以上

- 4、采用梯形螺旋状自动反冲洗系统，不仅可使 1000，且可使清洁度 6级（nas1638）
- 5、加热系统采用最优化的管路设计，确保无死油区
- 6、采用先进的介质冷凝装置
- 7、先进的电气系统，人性化设计，免维护，先进的红外线液位控制系统，全自动控制
- 8、可与汽轮机、水轮机等设备实现无人值守的在线运行，低噪音，符合世界高标准环保要求

优势：

- 1.本系列产品拥有多项专利技术，集真空干燥，分离工程技术、凝聚技术、吸附即时的秘密过滤技术于一体
- 2.可不停机自动排水，使废油达到新油的使用标准

可选取模式：

- 1.根据不同的移动方式可选择普通移动式、车载式。
- 2.根据不同的环境要求可选择普通型、全封闭型、防爆型。
- 3.根据用户的喜好可任意选择设备颜色。

zjc系列透平油专用滤油机技术参数表

指标名称	单位	zjc-10	zjc-20	zjc-30	zjc-50	zjc-75	zjc-100	
流量	l/h	600	1200	1800	3000	4500	6000	
工作真空度	mpa				-0.06 ~ -0.096			
工作压力	mpa				0.3			
运行温度					40 ~ 70			
水分	ppm				100			
清洁度	nas				6级			
破乳化值	min				15(gb/t7305)			
加热功率	kw	12	15	18	24	45	60	
总功率	kw	14	17	20	27	48	66	
进(出)口管径	mm	25	25	25	32	42	50	
设备重量	kg	400	450	500	600	700	900	
外形尺寸	长	mm	1280	1350	1350	1400	1500	1500
	宽	mm	750	900	950	950	1000	1200
	高	mm	1450	1450	1500	1600	1650	1800