激光跟踪仪靶座 型号 1.5TH 插销靶座，靶球基座

产品名称	激光跟踪仪靶座 型号 1.5TH 插销靶座，靶球基座
公司名称	顶柱科技（上海）有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	商标:Brunson 型号:1.5TH 尺寸:1.5 ”
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3657室（注册地址）
联系电话	021-62866619 182****7415

产品详情

顶柱科技（上海）有限公司是一家专业3D数字化解决方案设备和技术服务商。总部位于上海，在武汉、南京、沈阳、广州均设有分公司和办事处。主要销售的产品为FARO三维扫描系统、美国Brunson准直光学仪器、激光跟踪仪测量配件、美国NRK公司的SA测量软件等工业产品。服务涵盖：三维扫描、尺寸检测、逆向工程服务、扫描造型，抄数造型、产品测绘，产品结构设计、**曲面设计。上海总部地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄37号506室 武汉分公司地址：武汉市江夏区藏龙岛办事处长咀科技园创新苑D座3楼联系电话：19916596463 （蒋经理）公司网址：www.3d-china.cn

产品概述： 1.5TH系列靶座能安装到内径为1/8 “ -5/8 ” （即4-15mm）的孔中。

详细介绍：柄的直径的公差严格控制（-0.0001 “ -0.0005 ” ），以实现精密配合。靶座控制SMR的中心距被测表面的距离为1.000 ” (25mm),并且距柄轴线的偏差为±0.0005 ” （0.013mm）。侧面的两个小孔，可以帮助您从比较紧的地方将靶座取出。SMR被吸附于三点圆锥形区域。缺口设计能让SMR向下旋转更大的角度去接收激光。多种直径和偏移量可选，如下图：（由于版面有限，在这并未显示所有型号尺寸，如您有其他需求，可与我们联系）

选择 ” A “ 和 ” B “ ，得到您想要的产品编号，例如：1.5TH-A-B

偏移量 A
1.000 ” 125mm25MM

直径 B
4mm4MM5mm5MM6mm6MM7mm7MM8mm8MM9mm9MM10mm10MM11mm11MM12mm12MM13mm13MM

技术参数：靶座尺寸： 直径 1.6" (40.6mm)
材料：不锈钢偏移量公差：±0.0005 ”(±0.013mm)
表面处理：无中心位置精度： ±0.0005 ”(±0.013mm) 硬度： HRC 42-45适用于任何1.5 ”的SMR