

抗磨液压油过滤，液压油过滤机,液压油过滤设备

产品名称	抗磨液压油过滤，液压油过滤机,液压油过滤设备
公司名称	重庆通瑞过滤设备制造有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区双城路198号17幢27-2
联系电话	13983621392 13983621392

产品详情

重庆通瑞企业产品

广泛用于电力、石油天然气、矿山、机械制造、钢铁、冶金、化工、铁路、造纸、制药、航空、船舶及各类大型企业。产品有zja系列高效双级真空滤油机、zjbzjb-t系列变压器油高效真空滤油机、zjc系列汽轮机透平油专用滤油机、zjd润滑油专用滤油机、zjd-f燃油（轻质油）过滤机、zjd-r润滑油再生除酸滤油机、zjd-s润滑油脱大水滤油机、zjq系列抗燃油专用滤油机、zjl多功能单级再生油处理机、zja-l多功能双级再生滤油机、yl系列轻便式过滤加油机、bz变压器油再生脱色除酸装置以及nry内燃机油过滤机等十几系列百多个品种，可满足不同行业对各种类型润滑油的过滤需求。并根据不同客户的特殊需要，提供具有针对性的解决方案。为客户的安全生产、降低成本提供了强有力的保证。

应用范围

YL-B（超压保护）精密轻便过滤加油机能精细过滤油中有害的机械杂质，对透平油、变压器油、液压油、抗磨油、机油、齿轮油等中低粘度油品的过滤净化、杂质多级拦截、注油及清洁油系统管路起着很好的帮手作用。YL-B在实现精密过滤同时，也能实现远距离、高扬程加油等功能，可用于设备的大修及安装，野外作业设备的抢修、应急等作业。

本机设置压力保护装置，当工作压力超过0.35Mpa时，设备会报警且自动停机，提醒作操者及时清洗或更换滤芯、检查设备异常。能有效保护滤芯不易变形、电机不因压力太高而损坏，防止压力超高导致油泵噪音过大，有效杜绝了安全隐患。

因此，设备操作无需工作人员一直看守设备，操作起来更简单、方便。

也是电力、石化、冶金、机械、铁路等各行业对用油量不大的互感器、机床、油开关等设备进行加油、抽油、高精度除杂、清洁油系统管路的设备，特别适合于电力部门远距离、高扬程加油、抽油使用。

技术特点

设有三级过滤、轻便灵活、操作方便、经济实惠、不用滤纸、不污染场地

1. 该机小型轻便，移动灵活
2. 采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度高，除杂质精度高。
3. 油中机械杂质经过滤后达国家新油标准
4. 提供的性能和最紧凑的设计
5. 整机效率高，工作噪音低，寿命长.

设备可选模式

1. 根据不同的移动方式可选择普通手推式、手提式、带接油盘式。
2. 根据不同的环境要求，可选择配置有普通型、全封闭型、防爆型。
3. 普通配置适用黏度 200cSt油液；另有适用于高粘度油过滤的加热型轻便油过滤机，型号为YL-R系列。

名称	YL-B-30	YL-B-50	YL-B-80	YL-B-100	YL-B-150	YL-B-200	YL-B-250
流量(L/H)	1800	3000	4800	6000	9000	12000	15000
扬程(m)	6	8	8	10	12	15	15
过滤面积 m ²	0.28	0.28	0.5	0.5	1	1	1.5
清洁度	6 (NAS1638)						
过滤精度	5 μm (可根据要求设定)						
工作压力	0.4 MPa						
工作噪音	60 dB(A)				65 dB(A)		
电机功率 KW	0.75	0.75	1.5	2.2	3	4	4
管径(mm)	25	25	32	40	50	50	60
电源	三相 380V 50HZ						
重量(Kg)	78	82	95	105	150	180	225