

黑龙江制氮设备 空气分离制氮设备 华阳气体

产品名称	黑龙江制氮设备 空气分离制氮设备 华阳气体
公司名称	苏州华阳气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖工业区腾飞西路18号
联系电话	13140844525

产品详情

制氮机维修保养小知识

一、更换制氮机碳分子筛制氮机纯度

在氮机碳分子筛的使用过程中，操作和维护不当会造成中毒。例如，在空气净化的早期阶段，没有处理设备或设备运行有疾病，导致油和水中的杂质直接与空气一起进入吸附塔，被碳分子筛吸收，导致中毒，严重损害分析能力，并造成很大的损失。在氮气生产能力和纯度方面。另外，碳分子筛在达到一定使用寿命后，氮气纯度显著降低，不能使用要求。在这种情况下，我们必须考虑更换碳分子筛。

如何去除制氮机中的水分

水分凝聚在填料(或肋片)上，会使气流阻力增加，并影响空气与填料之间的换热。同时，随着空气的冷却，填料温度在上升，经过一定的时间，净除效果及换热效果就会受到影响，此时必须停止工作，使水分去掉，并填料，也即从加热周期转入冷却周期。依靠从精馏塔来的冷气流(氮气、废氮气)，可以冷却填料和去掉水分。当冷气流通入时，由于冷气流的压力低，不含水分，空气分离制氮设备，填料(或肋片)上的水分依靠扩散过程进入冷气流中。随着填料不断被冷却，水分便逐渐地被带出器外，空分制氮设备，以达到净除的目的。为了连续净除和换热，蓄冷器也必须配备有两个。

华阳钨钼制氮机设备参数和使用范围

碳分子筛变压吸附制氮设备，是一种新型的空气分离设备，以压缩空气为原料，碳分子筛为吸附剂，采用变压吸附流程（简称P.S.A）。在常温低压下，利用空气中的氧和氮在碳分子筛中的扩散速率不同，把

氧和氮加以分离，氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。本公司生产的FD系列普氮型制氮装置，氮气纯度为98-99.99%，产氮量为5NM³/H/FONT>1000 NM³/H，FD系列制氮装置与本公司生产的DC系列氮气纯化装置配套即成为高纯氮型制氮系统，黑龙江制氮设备，氮气纯度为99.9995%，100立方制氮设备，产氮量为5NM³/H/FONT>1000 NM³/H，氮气中含氧量小于等于5ppm，露i点小于等于-60 . 产品遍布石油化工，化工机械，化纤，医i药，食品，饮料，钢带，电炉，工业炉等行业。

黑龙江制氮设备-空气分离制氮设备-华阳气体(推荐商家)由苏州华阳气体设备有限公司提供。黑龙江制氮设备-空气分离制氮设备-华阳气体(推荐商家)是苏州华阳气体设备有限公司(www.szhyqt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。