

防爆铠装格兰头规格尺寸

产品名称	防爆铠装格兰头规格尺寸
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:佐观 防爆等级:ExdIICT4 防护等级:IP68
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

防爆铠装格兰头规格尺寸

适用各种电缆

材质：黄铜、黄铜镀镍、不锈钢

密封圈：氯丁橡胶、硅胶

使用场合：适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘易爆区域，室内室外均可使用

防爆标志：ExdIIIC Gb-ExeIICT4 ATEX IEXEX UL CE ROHS IP68 SGS BS6121

防护等级：在规定的卡口范围内，使用合适的密封圈套，防护等级可达IP67

持续工作的环境温度范围：-40度至100度

符合标准：GB3836.1-2000 GB3836.2-2000 GB3836.3-2000

可选附件：螺母、平垫、O型圈、接地片、护套等

适用环境及用途 1区、2区危险场所。IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。产品特点
采用黄铜或不锈钢制成，如要求不锈钢请注明。电缆采用填料密封。防护性能良好。
具有使用，安装方便，结构安全可靠，防爆性能优越等特点。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

佐观优势：

1) 关于产品：我司优势产品有不锈钢电缆接头，尼龙电缆固定头，铠装防爆填料函，波纹管及接头等，所有产品现货充足，型号齐全，质量保证，价格优惠。另外我公司推出免费送样，欢迎免费咨询索取。

2) 关于品牌：佐观电气对于电缆防水接头生产历程已有10年之久，目前已建立了属于自己的全套生产流水线，所有产品采用高端优质原材料制成，经过严格检验，佐观目前是国内一家拥有集尼龙，不锈钢，铜，波纹管研发生产销售一体的企业，也是国内出口量最大，口碑好的企业，公司的宗旨是致力于为全球用户提供高品质电缆防水接头产品，我们追求“产品质量，服务品质，发货速度，产品创新”，佐观团队期待为您服务。

3) 关于售后：凡购买佐观正品电缆防水接头，波纹管，铠装防爆填料函等产品，发现质量问题的，无条件退换货。因尺寸，材质选型等非质量问题的，我司承诺7天包退，15天包换。

4) 关于发货：我公司承诺，90%常规型号，我公司均有现货供应，特殊定做产品，一般交货周期为7个工作日，其他特殊情况另议，超时将按照规定给予赔偿。默认快递为申通，韵达，天天等，需要顺丰的请另行说明。

5) 关于包装：内包装采用加厚塑料袋密封包装，外包装用五层纸箱，内胆用气泡波填充，最外层一般采用蛇皮袋进行封箱，这样既能保证电缆防水接头产品安全，又能是外观简介大方。佐观团队，期待为您提供完善的服务，我们的使命：为全球用户提供高品质电缆防水接头产品。

公制螺纹M (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm)

M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.5155230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121M1159083.0-103.019106137

英制螺纹G (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm)

G1/2S109.0-16.0155024G1/21312.5-20.5155230G3/4S1312.5-20.5155230G3/41817.0-26.0155837G1S1817.0-26.0195837G12422.0-33.0196245G1-1/4S2422.0-33.0196245G1-1/42928.0-41.0196955G1-1/2S2928.0-41.0196955G1-1/23536.0-52.5197765G2S3536.0-52.5197765G25046.0-65.0199582G2-1/2S5546.0-65.0199593G2-1/26457.0-78.019100110G37568.0-88.019100121G49083.0-103.019106137

美制螺纹NPT (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm)

1/2NPTS109.0-16.01550241/2NPT1312.5-20.51552303/4NPTS1312.5-20.51552303/4NPT1817.0-26.01558371NPTS1817.0-26.01958371NPT2422.0-33.01962451-1/4NPTS2422.0-33.01962451-1/4NPT2928.0-41.01969551-1/2NPTS2928.0-41.01969551-1/2NPT3536.0-52.51977652NPTS3536.0-52.51977652NPT5046.0-65.01995822-1/2NPTS5546.0-65.01995932-1/2NPT6457.0-78.0191001103NPT7568.0-88.0191001214NPT9083.0-103.019106137