MC 尼龙板材棒材浇铸尼龙板棒

产品名称	MC 尼龙板材棒材浇铸尼龙板棒
公司名称	东莞市昌顺塑料制品有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城街道莞太路莞城段39号102室
联系电话	18007699093

产品详情

MC 尼龙 英文名称:Monomer casting nylon ,中文名称:单体浇铸尼龙,又称浇铸尼龙。MC 尼龙板材、MC 尼龙棒材它是在常压下,将熔融的原料已内酰胺单体C6H11NO用碱性的物质作催化剂,与活化剂等助剂一起制成待聚单体,直接注入预热到一定温度的模具中,使物料在模具内很快地进行聚合反应,凝结成坚韧的固体胚件,再经过有关工艺处理,得到预定的板材。"以塑代钢、性能卓越",用途广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐,绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料,几乎遍布所有的工业领域。

MC尼龙板材 MC尼龙棒材主要有以下几种

一:MC 尼龙(牙白):

未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66接近,其综合性能好,强度,刚度和硬度高,抗蠕变、耐磨,耐热老化 ,机加工性能好等。

二:MC901 (蓝色):

这种改性尼龙6有醒目的兰色,比普通浇铸尼龙的韧性高,柔性好,耐疲劳,证明是齿轮,齿条和传动齿轮的理想材料。

三:PA6+ 油(绿色):

这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙,是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的,拓宽了尼龙的应用范围,它比一般尼龙的磨擦系数低(可降低50%)而耐磨性得到提高(可提高10倍)。

四:PA6+二硫化钼(灰黑色):

含二硫化钼粉末,可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时,提高其承载能力和耐磨性, 它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

五:PA6+固体润滑剂(灰色):

采用有专权的铸型尼龙6的配方,内含固体润滑剂,该材料具有自润滑性,优异的磨擦性,突出的耐磨性和压力速度能力(比普通铸型尼龙高5倍)。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件,是含油尼龙的完美补充。

MC尼龙板材 MC尼龙棒材的特性

MC 尼龙板材、MC 尼龙棒材机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

MC尼龙板材 MC尼龙棒材的应用领域

MC 尼龙板材、MC 尼龙棒材广泛用于化工机械,防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备等。

昌顺塑胶专业供应瑞士工程塑料公司(QUADRANT),德国盖尔塑料工业(GEHR),德国恩欣格工程塑料有限公司(ENSINGER),德国劳士领工程塑料有限公司(ROCHLING),美国GE,美国杜邦,日本宝理、东丽,韩国LG工程,台湾电木板等特种工程塑胶,防静电塑胶、绝缘塑胶板材、棒材、片材及卷材。

我公司的所有产品均符合SGS跟ROHS环保要求,如客户需要可附送材料报告跟相关说明。 产品包装:优质(按客户要求包装)发货方式:快递、货运、送货上门。

防静电材料:防静电PTFE(铁氟龙)棒板、防静电ABS棒板、防静电PA尼龙棒板、防静电POM棒板、防静电PEEK棒板、防静电PC棒板、防静电PPS板、防静电亚克力板、防静电FR4环氧棒板、防静电电木板、防静电PVC板、防静电DELRIN棒板、防静电ACETAL棒板等板材、片材、卷材、棒材:

绝缘材料:合成石、酚醛树脂电木板/电木棒、FR4环氧树脂板/FR4环氧棒、玻璃纤维板/玻璃纤维棒等板材、片材、卷材、棒材;

我公司进货渠道广泛,产品齐全,质量保证,货源充足,产品均获得UL、CUL认证,并取得SGS 检测报告,达到欧盟ROHS环保标准。一贯坚持"更好品质,更低价格、热情服务,诚信经营"的宗旨, 凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,充足的货源去求得更大的发展,产品畅销全国.与国内外商家紧密合作,双赢合作,共创辉煌!

各种材质、颜色、性能、规格均可满足客户的需求,同时可以根据客户的特殊要求,对某些原材料进行改性加工。欢迎您来电洽谈!