

勾花网 勾花网护栏网 金创丝网

产品名称	勾花网 勾花网护栏网 金创丝网
公司名称	安平县金创丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县新工业区
联系电话	13180010005

产品详情

篮球比赛场地是一个长方形的坚实平面，篮球场地长28米，宽15米，无障碍物。篮球场地有土质、水泥、沥青和木质等。现在的篮球比赛场塑胶地面的使用较多。土质、水泥和沥青场地比较经济，大学、基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故。2017年12月1日，《公共服务领域英文译写规范》正式实施，规定篮球场标准英文名为Basketball Court。

球场护栏安装步骤

组装套管式球场围网的安装，所谓套管球场围网就是立柱的上部和下部两端焊接出375px左右的套管，用来插接横管，一般立杆是60mm圆管套接横杆48mm，48圆管套接38mm圆管，75圆管套接60mm圆管。

工具/原料

球场围网结构分布：球场专业用网

球场围网-立杆、横

杆球场围网-支撑钢筋

球场围网专用附件螺丝 U型卡

方法/步骤

1先固定球场围网的立柱，立柱的安装方式有底盘，有预埋的，预埋的需要现场浇筑混凝土，底盘的安装方式要求地面有硬化厚度要在10-375px，对于没有硬化安装地盘的情况需要做基础如图，

2接下来就是套管了，立柱的上部和下部两端焊接出375px左右的套管，勾花网，用来插接横管。插接上横管后体育场围网的框架就形成了。

3接下来就是安装围网了，先将卷网展平，然后穿插入钢筋棍，形成正方形的围网。

4挂网，包塑勾花网，挂网得需要几个人同时进行，因为球围网的尺寸一般都比较大大，勾花网护栏网，一个人没发进行挂网。立杆的u型卡住钢筋然后安装螺丝，依次就可以了。就按照以上的步骤依次安装球场围网就可以了。

注意事项

球场围网的卷网是可活动的，可根据宽度灵活调节所需尺寸，安装时尽量把卷网拉紧，这样网面平整且牢固。立柱安装时一组一组的安装，就是按一组立柱挂一片围网，依次类推。这样安装出来的效果好。

球场围网的常用规格：

型号 网孔	高度	中心距 丝径	立柱 备注	横杠
普及型 50mm*50mm	4m	3m 3.6mm	60mm*2.0mm	48mm*2.0mm
标准型 50mm*50mm	4m	3m 3.8mm推荐	75mm*2.0mm	60mm*2.0mm
加强型 50mm*50mm	4m	3m 4.0mm	75mm*2.5mm	60mm*2.5mm
特强型 50mm*50mm	4m	3m 4.5mm	89mm*3.0mm	75mm*3.0mm

备注：以上所有规格均可根据客户提供的图纸定做，我们也可以给你做详细的设计图纸！

球场围网材质：

包塑网子内丝均为镀锌丝，塑层分为PE再生料、PE原生料和PVC。

PE再生料，色泽发暗，不褪色，长时间风吹日晒塑层容易产生裂痕。

PVC，不开裂，但随时间会慢慢褪色。

PE原生料，是我厂推荐材料，勾花网护栏，色泽发亮，不褪色不开裂，已尝试使用超过5年，没有发生质量问题。

球场围网的固定方式：

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔3米-4米为宜。

(1) 底盘：

要求地面硬化，在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。

(2) 打孔预埋：

要求地面硬化，水泥面厚度10cm以上，用水钻打好孔，然后将立柱放入孔中用高效灌浆料灌缝，待凝固好后再装围网。

(3) 基坑预埋：

先挖好基坑，然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土，待混凝土凝固好后再安装围网。

球场围网的要求：

- 1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。
- 2、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽2米、高2米或宽1米、高2米。
- 3、围网采用包塑的铁丝网，网眼最面积应为50毫米×50毫米（或45×45毫米），围网的固定件不能有锐利的边沿。

具体样式详见围网样式。

球场围网高度：

球场四周围网的高度可为4米或4米以上。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，另外在球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.80米的围网。

勾花网-勾花网护栏网-金创丝网(优质商家)由安平县金创丝网制品有限公司提供。安平县金创丝网制品有限公司(www.jcgebinwang.com)是从事“销售：不锈钢丝,不锈钢网,石笼网,荷兰网及进出口业务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：安梦。