

滤筒除尘器厂 合肥滤筒除尘器 安徽缘清

产品名称	滤筒除尘器厂 合肥滤筒除尘器 安徽缘清
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

产品详情

滤筒式除尘器当前的研究领域主要有高温、高浓度含尘气体的净化;高细粉尘污染的控制和分离捕集有害气体,滤筒除尘器厂,即将助滤剂(吸收剂或反应剂)预先附于滤料表面,在净化含尘气体的同时用它来处理气体中有害物质。可以肯定,随着滤筒式除尘器的长期应用及理论研究的不断深入,如过滤机理、滤料性能、设备结构、设计参数和清灰方法等工作的进一步研究,滤筒式除尘器在工业生产和环境保护中将发挥更大的作用。

目前,滤筒式除尘器正向大型化发展,每小时处理风量达几十万立方米,一个滤室可集中数千个滤筒,滤筒除尘器价钱,这一方面是由于生产设备急剧扩大。同时,新工艺的出现,需要净化的废气量随之而猛增;另一方面,也因设立中央除尘系统,从技术、管理及经济上都可以得到更多的好处。

安装要求:

- 1、箱体与灰斗由定位螺栓锁紧、整平,现场焊接,焊接不得漏气。
- 2、气包脉冲阀与连接管之间不得漏气。
- 3、滤筒安装

先打开侧盖板,拆下喷吹管,手拿滤筒上口,将滤筒通过骨架固定入过滤室;然后将滤筒紧贴嵌在花板孔中,拧紧底部固定螺栓,使滤筒紧扣在花板上;再检查筒口与花板孔的密封性;后把喷吹管装上,调整喷吹管使喷吹孔对准滤袋口中心,固定喷吹管上的螺母,合肥滤筒除尘器,盖好上盖板。

该除尘机组共有18个规格,滤筒数4~100个,处理风量516~16920m³/h,当某种特定需要(如高度等受到

限制)，可降低滤筒长度或增加滤筒个数，采用多灰斗形式，此时设备的外形尺寸也需做相应改变。

DTM型滤筒脉冲单机除尘器按结构形式分为A、B、J三种：

A型是在B型的下部增设进风口和抽屉，用户可定时将抽屉抽出倒灰。

B型下部为法兰，座落再仓顶或料库上

J型是在B型的下部增设锥斗和支腿，滤筒除尘器定做，锥斗下口配有锁气阀及灰桶，根据需要，A型和J型可配置脚轮，适用于 换生产设备的模具和工夹具或扬尘点经常变动的需要。以上三种结构形式均配置风机，装在净气室内，并对风机进行消声处理。

DTM型滤筒脉冲单机除尘器适用范围

滤筒除尘机组适用于库顶、加料口、打包口、输送转运点、砂轮机、抛光机、切削机床等灰尘污染的场合，也适用于化工原、食品、喷粉等行业的物料回收

滤筒除尘器厂-合肥滤筒除尘器-安徽缘清由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。滤筒除尘器厂-合肥滤筒除尘器-安徽缘清是安徽缘清节能环保科技有限公司（www.ahyuanqing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。