

发泡水泥一平方多少钱 阿拉善盟发泡水泥 元一保温公司

产品名称	发泡水泥一平方多少钱 阿拉善盟发泡水泥 元一保温公司
公司名称	廊坊元一保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇王权村
联系电话	18033618558

产品详情

廊坊元一保温材料有限公司位于中国保温材料之乡--大城县权村镇经济开发区，地处京津保金三角地带，交通方便，地理位置优越。公司以生产：发泡水泥、发泡混凝土、发泡水泥保温板、水泥发泡板、岩棉、岩棉保温板、岩棉复合板为主要产品，产品广泛适用于：外墙保温、装饰隔音、电力、石油化工、冶金、船舶制造、航空航天、中央空调等行业。

发泡隔墙板性能特点

- 1、耐火：墙板耐火时间可达5小时，背火面温度仅46度。
- 2、高强：通过调整太空板板厚及内置骨架，楼板承载能力 $2.5-5.0\text{KN}/\text{m}^2$ ，屋面板承载能力在 $1.0\sim 5.0\text{KN}/\text{m}^2$ 。
- 3、保温、节能：墙体厚度=保温层厚度，而中国现有的建筑墙体节能技术，均采用外墙另加保温层的做法。
- 4、轻质：发泡水泥隔墙板建筑自重只有砌体或现浇结构建筑的20%，重量节约了80%。
- 5、隔音：120mm厚隔声系数：45（dB），通过调整板厚、面层厚度、隔音性能轻松实现大于60（dB）。
- 6、憎水：水泥发泡芯材为闭孔结构，闭孔率大于95%，吸水率小于2.5%，所以具有很好的憎水性。
- 7、耐久：安全使用寿命50年，和建筑物同寿命使用周期内不需更换。

水泥发泡隔墙板应用

1、外墙板

防火5小时以上，达到国家A1级防火等级；

安装速度快；

保温性能好（墙体厚度等于保温层厚度，不需再另加保温层）；

水泥面层不需特殊处理既能进行粉刷、贴瓷砖等装饰；

重量轻，混凝土泡沫板，可降低整体结构用钢量；

抗震性能好。

2、内隔墙板

防火5小时以上，达到国家A1级防火等级；

隔音120厚发泡水泥隔墙板达到45分贝，可满足隔音要求；

保温性能好；

重量轻，可降低整体结构用钢量；

可作为自承重的建筑部件；

抗震性能好。

3、楼板

保温性能好；

耐火时间2小时以上，轻质高强，通过调整其内部的钢骨架，可达到设计要求的不同荷载要求；

隔音性能好；

安装速度快，不需拆模版。

4、屋面上

防火时间2小时以上；

保温性能好；

安装速度快；

防水、防潮；

隔音性能好。

廊坊元一保温材料有限公司是华北地区生产:发泡水泥、发泡混凝土、发泡水泥保温板、水泥发泡板,岩棉保温板,外墙岩棉板,岩棉复合板,泡沫混凝土,岩棉管,玻璃棉板,玻璃棉毡,阿拉善盟发泡水泥,玻璃棉管的厂家之一。在激烈竞争保温行业,元一人勇于开拓创新、团结奋进、自强不息,曾多次被评为“产品质量保证单位”、“省级守合同重信用企业”、“省级优良信用等级企业”、“市级明星企业”、“消费者信得过单位”等荣誉称号。

水泥发泡保温板的自动化引进

在较近的几年中与建筑保温材料的火灾事故频繁发生,当然其中也包括水泥发泡保温板,给国家和企业造成了严重的经济损失,也让许多人失去了生命,从而引发了人们对于建筑保温行业安全的热议。因此许多企业开始摆脱原来的生产方式,力求有所创新,较终研发出了自动化生产线现如今已经投入使用,这种生产线是以硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂和一些其他的外加剂作为原料进行复合、搅拌、发泡、切割等工序制成较终的水泥发泡保温板。这种生产方式只需要一人个操作就可完成所有的工序,其中大部分都是机器自主进行不用认为干预的,发泡水泥一平方多少钱,不仅减少了工人的数量,节约了生产成本,而且提高了效率,也降低了由于认为因素出现差错的机率。

水泥发泡保温板顾名思义就是由水泥发泡技术制造出来的保温板,又被叫做发泡混凝土保温板和无机防火保温板,现如今也在建筑行业中发挥着不可替代的作用,然而却很少有人关心水泥发泡保温板的内部结构是什么样的,就让我们一起来了解一下吧,水泥发泡保温板主要有六部分组成,分别是保温板的基层墙体、保温板的找平层、保温板的粘接层、保温板的保温层、保温板的防护层以及保温板的饰面层等,希望我们的解答可以加深您对水泥发泡保温板系统结构的进一步认识,在了解了水泥发泡保温板以后相信许多人会对它都有新的认识,我们也非常欢迎您可以与我们的交流沟通,把您所知道的关于水泥发泡保温板的知识与大家共同分享。

廊坊元一保温材料有限公司,已经在行业中占有非常重要的地位。公司凭借着地理优势,产品的销售范围非常的广,现在产品质量更是受到众多的好评。

专业的岩棉板厂家,目前销售的产品有:发泡水泥、发泡混凝土、发泡水泥保温板、水泥发泡板,岩棉板、憎水岩棉板、岩棉管、岩棉毡、橡塑、硅酸铝制品以及硅酸盐板等。我厂生产的各种产品价格非常的实惠,在我公司您不仅可以购买到质量有保证的产品更能购买到价格实惠的产品。

水泥发泡保温板规格型号

作为专业的水泥发泡保温板厂可根据设计需求生产出不同的水泥发泡保温板规格,密度,强度的产品,水泥发泡保温板产品具有重量轻、可钉、可切割,便于现场施工、高强、节能、施工简便,隔声,加工性强等优势。

- 1、保温隔热性能好:水泥发泡保温板闭孔率达 95%,高闭孔率可使空气对流传热显著降低,导热系数较低可达 $0.045W/m.k$,导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需要。
- 2、吸水率低:水泥发泡保温板规格多样,其吸水率低,保证系统在潮湿环境下不会霉变,不会影响保温性能,保证了系统的安全性、耐久性。

3、轻质高强度：水泥发泡保温板解决了材料的低密度和高强度相矛盾的技术难题，达到了相对统一。密度为150kg/m³抗压强度能达到0.2Mpa以上，满足了运输与工程应用过程中对强度的要求。

4、长寿命耐老化：一般有机保温板系统的寿命为15年左右，寿命到期后需要建筑物重新做3-5次保温；水泥发泡保温板规格的寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。建筑物终生只需一次保温施工。

水泥发泡保温板已广泛应用于各大仓库、展览馆、工业厂房、活动房及住宅夹层的隔墙保温等各个领域的建筑工程中，并克服以往采用的泡沫隔热材料所产生的保温差、热传感率高，产生裂纹等特点。

水泥发泡板设备施工注意事项 | 水泥发泡板优点介绍

发泡水泥一平方多少钱-阿拉善盟发泡水泥-元一保温公司由廊坊元一保温材料有限公司提供。发泡水泥一平方多少钱-阿拉善盟发泡水泥-元一保温公司是廊坊元一保温材料有限公司（www.yuanyibaowen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。