

洛阳容积式换热器选型 山东润拓设备制造 蒸汽容积式换热器选型

产品名称	洛阳容积式换热器选型 山东润拓设备制造 蒸汽容积式换热器选型
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

容积式换热器的工作原理：

1. 整个设备一次饱和蒸汽经过其主热交换器盘管将热量传输给二次水，这样就可以让二次水水温升高到55℃，二次水被增温之后流入洗浴水储水箱，一次蒸汽冷凝之后经过冷凝水设备流到洗浴水储水箱。
2. 换热器蒸汽入口位置加设了电动调整阀，使用调整蒸汽流量，蒸汽容积式换热器选型，确保二次水出口温度满足标准工作温度。
3. 换热器的二次水进口位置加设安全阀，能够保证在机器在安全工况下使用，电动调整阀经过二次水出口温度发出的信号调整流量，换热器达到自主操控的目的。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，洛阳容积式换热器选型，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

容积式换热器选型方法：通过计算完成选型，卧式容积式换热器选型，计算出换热面积完成选型，生产中用途简单也可以根据经验选定规格型号，大多需经过详细的计算完成选型。

容积式换热器的选型应该首先考虑小时用水量，其次要考虑缓冲容积防止热水忽冷忽热。

第1步：明确落实容积式换热器的使用工况参数。

1、介质：冷媒和热媒（蒸汽和水、高温水和低温水）

2、蒸汽：蒸汽压力

3、高温水：进口温度、流量

4、低温水：进口温度、出口温度、流量

5、设备材质要求及其他要求

6、立式、卧式，泵房高度与面积有无要求。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，汽水容积式换热器选型，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

积式换热器主要是在普通的浮动盘管上，保持原换热器基础上对容积进行了增加，最常使用在热水的提供上，正常情况下，需要在出口的位置设置自动控温的装置，保证我们在使用热水的时候，可以对水温进行适当的控制。

而且容积式换热器还具备了所有普通设备的优点，并能对热水进行一定量的储存，时刻保证我们对热水的使用要求，这点对于我们的日常使用是非常重要的，也是容积式换热器发展迅速的主要因素。

洛阳容积式换热器选型-山东润拓设备制造-蒸汽容积式换热器选型由山东润拓热能设备有限公司提供。洛阳容积式换热器选型-山东润拓设备制造-蒸汽容积式换热器选型是山东润拓热能设备有限公司（www.s handongruntuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。