

EPDM平面透气型塑胶跑道场地

产品名称	EPDM平面透气型塑胶跑道场地
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖北优正:塑胶跑道材料
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

产品详情

EPDM的中文名称是三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)，是由乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚的一种塑胶跑道物。EPDM塑胶跑道主要由EPDM彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(5mmEPDM彩色胶粒层，8mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。

EPDM平面透气型塑胶跑道场地是由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成的。该塑胶跑道具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。

具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，价格低，采用机械施工，平整度极佳，对基础平整度的要求没有混合型的高。塑胶跑道材料在钢筋混凝土基础上铺装最佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。

EPDM平面透气型塑胶跑道场地是由专为运动场设计的聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设的。并在其表面以EPDM胶粒与同色聚氨酯面漆混合用专业的喷涂机喷洒覆盖在橡胶基垫上，形成特殊的有组织的纹路，赋予面层正确的附着摩擦力和抗滑阻力。

经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效益，高性价比。

产品特点：

耐晒耐腐蚀，全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。

多种色彩灵活搭配，色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

耐磨性强，耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

抗损坏，在受力最大使用最频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏。

维护简单，维护方便、节省管理费用。