

# 桐庐污水池清理，污水处理池淤泥清理

产品名称	桐庐污水池清理，污水处理池淤泥清理
公司名称	杭州杭星环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市万松岭路81号万松书院内1号楼101室
联系电话	13588307086 15306566906

## 产品详情

欢迎您随时联系我公司咨询清理污水池相关服务；污水池清理工程概况：污水池是涉及化工企业的污水池，因污水池中的污水成份复杂，有大量的酸、碱、盐等强腐蚀介质，甚至还有有机物等介质，对污水池造成严重破坏，并造成污水渗漏及各种损失，我们根据污水池防腐十多年的工作经验，结合高性能新材料的应用情况，对该污水池的内防腐设计本施工方案如下：

施工准备 材料：污水池防腐材料的选用应符合设计要求。防腐材料有环氧树脂、玻璃纤维布（0.2）、稀料、固化剂及其他工具等。

作业条件： 1 防腐施工作业人员应有特殊工种作业作证。

2 污水池防腐施工前底部清理工程必须检查验收，并符合设计要求。

3 防腐施工现场应有安全防护措施，有防火和通风措施，防止发生火灾和人员中毒事故。

4 露天防腐施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、等均不应作业。

### 施工技术措施

施工要求：

- 1、清理时先用铲刀和钢丝刷清理表面起皮部位和其它污物，对有部分牢固的采用钢丝刷刷出稠状，便于防腐材料与污水池壁的粘结度。
- 2、清理过程中，同时用扫帚毛刷清除表面浮尘及其他杂物。
- 3、提交验收，自查认为清理合格后提交甲方验收，得到认可才能进行下一步施工。

涂装工艺 基面处理表面抹平环氧打底玻璃布粘贴(按3布5油施工)

涂装工艺过程及要求：（1）.基材表面处理及环氧玻璃布施工（2）.基面处理：检查粉刷面，对空鼓等缺陷彻底解决。用机械打磨等方法，清理干净损坏、脱落部分，并用抛光轮打磨，吹扫浮层，对严重部分进行环氧胶泥修补。（3）表面抹平：用环氧胶泥整面抹平，对不平整处打磨。（4）打底：基面处理结束采用环氧树脂打底一道，起到封闭基面和连接后续涂层的作用。（5）贴布：用14~16目/平方厘米的无碱脱脂玻璃布配合环氧树脂进行贴布，达到三布五油。 施工步骤：

1、污水池内壁清理检查 环氧树脂打底一道 固化后环氧树脂第二次打底 刮补环氧胶泥 贴第一层0.2布 贴第二层0.2布 贴第三层0.2布，表面贴一层涂树脂胶料一道自然固化养护5小时。

安全措施：

- 1、进入施工现场，服从甲方有关部门的指挥和管理，遵守甲方和本公司的各项安全制度和高处作业的安全规定，严格执行双方的安全协议。
- 2、要正确穿戴劳保用品，如安全帽、防尘罩、安全带、工作鞋等。
- 3、如高处作业一律使用双绳保险，且固定在可靠的位置。

使用前，并作冲击试验，发现有断股、腐蚀现象立即更换。 4、高处作业所使用的工具、材料、设备，应严格按照规定固定，绝对保证不发生坠落。并设定安全警戒线，严禁闲杂人员进入警戒区域。