

工地pvc围挡 仙桃pvc围挡 湖北樊力德

产品名称	工地pvc围挡 仙桃pvc围挡 湖北樊力德
公司名称	湖北樊力德塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳深圳工业园南区（襄酒路博腾机械制造有限公司院内）
联系电话	18062255777

产品详情

施工围挡的要求有哪些?可能很多人经常会看到围挡这种产品在生活中使用，工地pvc围挡，但却不知道在施工的环节中，它需要达到那些要求才能进行施工，就围挡这种产品来说，通常也都是有一些铁皮材料加工而成的，所展现出来的强度通常也都是比较小的，当然它的强度大小也都需要结合我们所选择的材料来决定的，因为不同的材料它们所展现的强度大小也都是不完全相同的。但是，为了确保施工的安全性，也就需要在施工时尽量选择一些优质的材料，以确保施工的安全性。

1、按照指挥部要求增加每片围挡背面固定支撑，每片围挡背面支撑多增加三根方管，围挡底脚、背面都采取三角铁、方管与路边的防撞护栏柱焊接成一体的方式固定。

2、PVC板面与围挡支架固定的铆钉密度，PVC围挡外侧增加与地面角铁固定密度。

3、把原有每十片围挡设置一块空心围挡改为每三片围挡设置一块空心围挡，减少风的阻力。

4、在每两片围挡之间设置带有箭头指示方向的红色反光警示标志，仙桃pvc围挡，利于夜晚行车安全，另外每500米围挡上方设置一块直径80CM的限速30KM或“慢”的标志。

4、施工流动围挡采用50mm厚外白内蓝轻质双层夹心彩钢板，pvc围挡批发，高度2.0m，立柱边长800mm，高2m的方形钢管，钢管壁厚1.2mm。围挡顶部底部横梁采用C型镀锌压槽。每隔3m设一根锚入于地面的型钢立柱，砼路面立柱底部与90mm×180mm×1.5mm钢板焊接，钢板采用四个13mm的 10膨胀螺栓锚固定基础面，保证围挡稳固、整洁、美观。

5、流动围挡顶部安装太阳能警示红灯，间距与型钢立柱一致，在临行车道围挡外侧设置反光膜标志。围挡外侧采用公司的背景图案，并配有经公司批准的宣传标语。

工地pvc围挡-仙桃pvc围挡-湖北樊力德(查看)由湖北樊力德塑胶制品有限公司提供。湖北樊力德塑胶制品有限公司(www.fldslzp.com)是一家从事“PVC围挡,PVC围挡护栏,PVC护栏”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“PVC围挡,PVC围挡护栏,PVC护栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使湖北樊力德在金属建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!