

# 福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架报价 福州脚手架

产品名称	福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架报价 福州脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

### 安全

对地基的要求，福州脚手架哪里租，地基不平时，请使用可掂底座脚，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安全网，福州脚手架报价，防止重物掉落，砸伤他人。脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；

搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。

使用过程注意安全，严禁在架上打闹嬉戏，福州脚手架租用，杜绝意外事故发生。

工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。

高度在24m以上的双排扣件式钢管脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。对高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

一字形、开口形双排钢管扣件式脚手架的两端均必须设置横向斜撑。高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨设置一道。横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置

拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下，不得往下投扔，以免伤人和不必要的损失。

拆除过程中不要中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚。

拆除过程中不要中断，福州脚手架，如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落，并检查是否会倒塌，确认安全后方可停歇。

脚手架拆除完后应将架料分类堆放，堆放地点要平坦，下设支垫排水良好。钢类放置室内，堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。

弯曲变形的钢构件应调直，损坏的及时修复并刷漆以备再用，不能修复的应集中报废处理。

福州鑫沧脚手架厂家(图)-福州脚手架报价-福州脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）为客户提供“脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件”等业务，公司拥有“鑫沧脚手架”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。